Tom

Hublot LED IP66

Découvrez Tom

A l'aise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, Tom est paré pour tous les défis

- Diffuseur sablé pour une distribution lumineuse homogène et un meilleur confort visuel
- 2 esthétiques : collerette (1200 lm) ou visière (900 lm)
- 2 couleurs : blanc (RAL 9010) et noir (RAL 9005)
- Version avec détecteur de présence intégré pour davantage d'économies d'énergie

900 lm et 1200 lm

Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaires fluos

Protection pour une utilisation à l'extérieur

Diamètre : 300 mm

Résistance aux chocs

Durée de vie 30 000 heures

Idéal pour...

- Couloirs et circulations
- Escaliers
- Bâtiments intérieurs et extérieurs
- Sanitaires
- Passages souterrains

Informations LED

- 1200 lm (18 W) et 900 lm (18 W), efficacité jusqu'à 67 lm/W
- LED blanc neutre 4000 K
- Durée de vie 30 000 heures (@L70, Ta 25 °C)
- IRC 80

THORN ECO

Visière

Visière

Collerette

Collerette



Photométrie

Tom 1200 lm

cd/klm ULOR: 3 % DLOR: 97 % LOR: 100 %



Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
Collerette		
TOM LED 300 1200 840 WH	0.6	96666080
TOM LED 300 1200 840 BLK	0.6	96666081
TOM LED 300 1200 840 MWS WH	0.6	96666082
TOM LED 300 1200 840 MWS BLK	0.6	96666083
Visière		
TOM LED EYE 300 900 840 WH	0.6	96666084
TOM LED EYE 300 900 840 BLK	0.6	96666085
TOM LED EYE 300 900 840 MWS WH	0.6	96666086
TOM LED EYE 300 900 840 MWS BLK	0.6	96666087

MWS : Détecteur de présence

BLK : noir, WH : blanc

Installation / Montage

- En plafonnier ou en mural
- Installation aisée et rapide grâce au bornier automatique

Matériaux / Finitions

Corps : ABS

Diffuseur : polycarbonate sablé

Caractéristiques

- Classe électrique II
- IP66
- IK08

Détecteur de présence et de luminosité Zone de détection





Réglages

Sensibilité	10 %, 50 %, 75 %, 100 %
Temporisation	5 s, 90 s, 5 min, 15 min
lux	2 lux, 10 lux, 50 lux, désactivé

5 Cinq ans de garantie