

Elsa

Fürdőszobai tükörvilágító



Az „Elsa” modell bemutatása

Elsa fröccsenésálló,
egyszerre praktikus és
esztétikus, és vigyáz az
Ön megjelenésére

- Fürdőszobai tükörvilágító elegáns és időtálló dizájnnal
- Az opál diffúzor vizuális komfortot és teljesen egyenletes megvilágítást biztosít
- Beépített kapcsoló
- Szerszám nélküli bekötés a gyors felszerelés érdekében
- Kétféle hossz: 600 mm, 1200 lm fényárammal, valamint 450 mm, 800 lm fényárammal
- Opcionális jelenlét-érzékelők kaphatók



800 lm és
1200 lm,
100 lm/W



IP44:
fröccsenésálló



3000 K meleg
fehér vagy
4000 K
semleges fehér



IK06
besorolású
ütésállóság



Opcionális
jelenlét-
érzékelő



50 000 óra
élettartam

Ideális megoldás a következő felhasználási
területeken:



Egészségügyi
helyiségekben

Fényforrásadatok

- 800 lm (8 W) és 1200 lm (12 W); 100 lm/W
- Színhőmérséklet: 3000 K és 4000 K
- Élettartam: 50 000 óra (@L70, Ta 25 °C)
- CRI ≥ 80
- McAdam (kezdeti): 6 lépés




Fényeloszlás

Elsa 800 lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 78% LOR: 22%

100 lm/W



Rendelési útmutató

| Leírás | Tömeg (kg) | SAP-kód |
|------------------------------|------------|----------|
| ELSA LED 600 1200 840 WH | 0.8 | 96630327 |
| ELSA LED 600 1200 830 WH | 0.8 | 96630328 |
| ELSA LED 600 1200 840 MWS WH | 0.8 | 96630329 |
| ELSA LED 600 1200 830 MWS WH | 0.8 | 96630330 |
| ELSA LED 450 800 840 WH | 0.6 | 96630376 |
| ELSA LED 450 800 830 WH | 0.6 | 96630377 |
| ELSA LED 450 800 840 MWS WH | 0.6 | 96630378 |
| ELSA LED 450 800 830 MWS WH | 0.6 | 96630379 |

830–3000K, 840–4000K

Telepítés/felszerelés

- Felületre szerelhető
- Szerszám nélküli bekötés nyomásra oldható sorkapoccsal
- A vonalfényforrás hátoldalán elegendő hely áll rendelkezésre a főlegesen kábel számára

Anyag/felület

Készülékház: Alumínium, fehér felület (RAL9016)
 Diffúzor: PC, opál
 Záróelem: PC, fehér felület (RAL9016)

Jelenlét-érzékelő

Az Elsa opcionális mikrohullámú érzékelője garantálja, hogy a lámpa csak szükség esetén adjon fényt. Ez egy mozgásérzékelő, amely mozgás esetén bekapcsolja a lámpát, majd egy előre beállított késleltetési idő elteltével kikapcsolja azt, ha senki sincs a közelében. A lámpa egy beépített nappalfény-érzékelővel is rendelkezik, amely elegendő (25 lux fölötti) természetes megvilágítás esetén megakadályozza a lámpa bekapcsolását

Műszaki adatok

- ENEC tanúsítvánnyal rendelkező elötét
- Class II besorolású elektromos berendezés
- IP44
- IK06



5 év garancia