

George

LED csarnokvilágító



Az „George” modell bemutatása

George megbízható, hatékony és nagy fényerejű, így kényelmesen érzi magát nagy belmagasságú terekben

- George a hagyományos, nagy belmagasságú HID világítótestek egyszerű, közvetlen és költséghatékony kiváltását kínálja, és akár 50%-os energiamegtakarítást biztosít
- Nagy hatásfokú LED-ek (120 lm/W) a haszontalan fény mennyiség csökkentésére szolgáló 65°-os fény szögét biztosító lencsetechnológiával kombinálva
- George hosszú, 50 000 órás élettartama szükségtelenné teszi a költséges és a normál tevékenység megszakításával járó lámpacseréket
- A burkolat gondosan úgy van kialakítva, hogy megfelelő légáramlást biztosítson a lámpatest körül. Ez megakadályozza az alkatrészek túlmelegedését, optimális működést biztosít ipari környezetben
- Csatlakozóval az egyszerű bekötés érdekében



12 000 –
30 000 lumen



50 000 óra
élettartam



IK08
besorolású
ütésállóság



65°-os
fényeloszlás



IP65: Por- és
vízálló



Csökkentett
káprázás,
amely
teljesíti a
nehéziparban
érvényes
munkavédelmi
előírásokat

Ideális megoldás a következő felhasználási területeken:



Kiskereskedelmi
raktáráruházak




Gyártócsarnokban



Raktárak

Fényforrásadatok

- Élettartam: 50 000 óra (@L70, Ta 25 °C)
- 12 000 lm (100 W), 18 000 lm (150 W), 24 000 lm (200 W), 30 000 lm (250 W), akár 120 lm/W
- Színhőmérséklet: 4000 K
- <25 UGR
- CRI80
- McAdam (kezdeti): 5 fokozat




Fényeloszlás

George 12 000 lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

120 lm/W 



Rendelési útmutató

Leírás	Tömeg (kg)	SAP-kód
GEORGE LED 330 12000 840 ¹	3.40	96630323
GEORGE LED 330 18000 840 ²	3.80	96630324
GEORGE LED 390 24000 840 ³	6.00	96630325
GEORGE LED 390 30000 840 ³	6.00	96630326

Rögzítőelemek

S MÉRETŰ RÖGZÍTŐKENGYELEKET TARTALMAZÓ KÉSZLET GEORGE TÍPUSHOZ (6 db) ¹	0.37x6	96629371
M MÉRETŰ RÖGZÍTŐKENGYELEKET TARTALMAZÓ KÉSZLET GEORGE TÍPUSHOZ (6 db) ²	0.39x6	96629372
L MÉRETŰ RÖGZÍTŐKENGYELEKET TARTALMAZÓ KÉSZLET GEORGE TÍPUSHOZ (6 db) ³	0.47x6	96629373

¹²³ A kis számok a szerelvények és a rögzítőelemek megfelelő párosítását jelzik.

Telepítés/felszerelés

- Egyponos felfüggesztés (a lámpatesthez mellékelve)
- Fali/mennyezeti rögzítőkengyel (tartozékként kapható)

Anyag/felület

Készülékház:
Alumíniumöntvény, fekete (RAL9017)

Lencse: PC

Műszaki adatok

- Class I besorolású elektromos berendezés
- IP65
- IK08
- Üzemi környezeti hőmérséklet: -30 – +50 °C



5 év garancia