

Lara

Kör alakú IP65 hajólámpa



A „Lara” modell bemutatása

A változatos kivitelben kapható „Lara” a bel- és kültéri világítás ideális kiegészítője

- 800lm LED (az 1 x 16 W 2D közvetlen helyettesítője), 1200lm LED és 2000lm LED (az 1 x 28 W 2D közvetlen helyettesítője)
- Tejüveg bura az egységes és kellemes vizuális komfortért
- IP65 védelem kültéri alkalmazáshoz
- IK08 ütésállóságra tesztelt, ellenálló felépítés
- „Opcionális tartozékok 5 féle megjelenéssel (díszkeret, íves díszkeret, felső takarólemez, takarólemezzár és védőrács), 4 féle színnel (fekete, fehér, ezüst és króm)”
- 2 színben: fehér (RAL 9003) és fekete (RAL 9011)
- Választható: beépített fotocella vagy mikrohullámú jelenlét-érzékelő a maximális energiatakarékosság érdekében



800, 1200 és 2000 lumen, akár 100lm/W



50 000 óra élettartam



A 2D-s lámpákkal szerelt lámpatestekhez képest akár 70%-kal több energiát takaríthat meg



250, 300 és 330 mm-es átmérő



3 órás tartalékvilágítási változatban is kapható



Beépített fotocella vagy jelenlét-érzékelő

Ideális:



Közlekedőfolyosókon



Látogatói bejáratoknál






Aluljárókban



Lépcsőházakban

Fényforrás adatai

- 2000lm (20W), 1200lm (13W) és 800lm (10W), akár 100lm/W
- 4000K semleges fehér LED
- 50 000 óra élettartam (@L70, Ta 25°C)
- CRI80



Bezel trim BLK



Bezel trim WH



Bezel trim SIL



Bezel trim CHR



Eyлід trim



Eyлід grille trim




Grille trim

Fényelosztás

Lara 1200 lm

cd/klm ULOR: 50 % DLOR: 50 % LOR: 100 %



Be- és felszerelés

- Falra vagy mennyezetre szerelhető
- Gyors és egyszerű felszerelés
- Alkalmas BESA-rögítésre

Anyag/kivitel

Test: Polikarbonát
Bura: Polikarbonát

Beépített fotocella vagy jelenlét-érzékelő

A Lara opcionális beépített fotocellája szürkülettől pirkadatig tartó világítást tesz lehetővé. (Működési szint: kb. 20 lux BE, kb. 30 lux KI). A Lara opcionális mikrohullámú érzékelője garantálja, hogy a lámpa csak szükség esetén adjon fényt. A mozgásérzékelési tartomány és az időtartam teljes mértékben állíthatók, a nappalifény-érzékelővel pedig 2 és 50 lux között állítható a megvilágítás szintje.

Műszaki adatok

- Class II besorolású elektromos berendezés
- IP65
- IK08
- ENEC tanúsítvánnyal rendelkező elötét

www.thorneco.com

Rendelési útmutató

Leírás	Tömeg (kg)	WH	BLK	SIL
LARA LED 250 800 840	0.7	96666101	96666102	
LARA LED 250 800 840 E3	0.9	96666103	96666104	
LARA LED 300 1200 840	1.1	96666105	96666106	
LARA LED 300 1200 840 E3	1.2	96666107	96666108	
LARA LED 250 800 840 MWS	0.7	96666109	96666110	
LARA LED 250 800 840 MWS E3	0.9	96666111	96666112	
LARA LED 300 1200 840 MWS	1.1	96666113	96666114	
LARA LED 300 1200 840 MWS E3	1.2	96666115	96666116	
LARA LED 250 800 840 PC	0.7	96666117	96666118	
LARA LED 300 1200 840 PC	1.1	96666120	96666119	
LARA LED 300 1000 840 BEZEL TRIM	1.3	96628900		
LARA LED 330 2000 840 BEZEL TRIM	1.3	96630393		
LARA LED 330 2000 840	1.2	96629752		
LARA LED 330 2000 840 MWS	1.2	96629754		
LARA LED 330 2000 840 E3	1.4	96629755		
LARA LED 330 2000 840 MWS E3	1.4	96629756		
LARA LED 330 1800 830	1.3	96629753		
Accessories				
LARA BEZEL TRIM S 250	0.2	96666121	96666123	96630074
LARA BEZEL TRIM L 300	0.2	96666122	96666124	96630073
LARA BEZEL TRIM XL 330	0.3	96630071		96630072
LARA EYELID TRIM S 250	0.2		96666125	
LARA EYELID TRIM L 300	0.3		96666126	
LARA EYELID GRILLE TRIM S 250	0.2		96666127	
LARA EYELID GRILLE TRIM L 300	0.3		96666128	
LARA GRILLE TRIM S 250	0.2		96666129	
LARA GRILLE TRIM L 300	0.3		96666130	
LARA Tamperproof Screw Kit				96628612
	Tömeg (kg)	WH	BLK	CHR
★ LARA BEZEL TRIM CURVED S 250	0.2	96631590		96631591
★ LARA BEZEL TRIM CURVED L 300	0.2	96631592		96631593
★ LARA BEZEL TRIM CURVED XL 330	0.3	96631594		96631595

MWS: Mikrohullámú jelenlét-érzékelő

BLK: fekete; WH: fehér; SIL: ezüst; CHR: króm

E3: 3 órányi vészvilágítás

PC: Fotocella

★ Új



5 év garancia