

# Leo

## Nagy teljesítményű aszimmetrikus LED fényvető



### A „Leo” modell bemutatása

Leo különösen erős  
és rugalmas, így  
biztonságot nyújt a  
sötét helyeken

- 5 különböző fényáramú csomag 7500-tól 25 000lm-ig
- Aszimmetrikus fényeloszlás – ideális homlokzatokhoz és járdákhoz
- Integrált fotocella a szürkülettől pirkadatig tartó világításhoz (be-/kikapcsolható)
- Kompakt és áramvonalas kialakítás
- Az univerzális rögzítőkeret lehetővé teszi a falra vagy mennyezetre történő, felfelé vagy lefelé dönthető felszerelést
- A túlfeszültség-védelem 10 kV-ig védi a terméket például villámlás általi feszültségtűskékkel szemben
- Időjárásvédő membrán a fényvető belsejének automatikus klímazabályozásához
- Előszerelt hálózati kábel (3 m)



7500, 10 000,  
15 000, 20 000  
és 25 000  
lumen



IP66 fokozatú  
védelemmel  
ellátva kültéri  
alkalmazásokhoz



Akár 70 %  
energiamegta-  
karítás a  
halogén  
fényvetőkhöz  
viszonyítva



IK08  
besorolású  
ütésállóság



50 000 óra  
élettartam



Beépített  
fotocella

Ideális megoldás a következő felhasználási  
területeken:



Épülethom-  
lokzatok



Parkolók



Járdák




Rakodóte-  
rületek

### Fényforrásadatok

- 7500 lm (75 W), 10 000 lm (100 W), 15 000 lm (150 W), 20 000 lm (200 W), 100 lm/W
- 25 000 lm (210 W), 120 lm/W
- 4000 K semleges fehér LED
- Élettartam: 50 000 óra (@L70, Ta 25 °C)
- CRI ≥ 80
- MacAdam (kezdeti): 5 fokozat
- Fényeloszlás: 100 × 55°


	H	SZ	M
LEO LED FL IP66 75W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 100W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 150W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 200W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 210W 840	366	72	456



## Fényeloszlás

Leo 15 000lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %



## Rendelési útmutató

Leírás	Tömeg (kg)	SAP-kód
LEO LED FL IP66 75W 840 PC	4.1	96630252
LEO LED FL IP66 100W 840 PC	4.2	96630253
LEO LED FL IP66 150W 840 PC	6.6	96630254
LEO LED FL IP66 200W 840 PC	6.6	96630255
★ LEO LED FL IP66 210W 840 PC	6.6	96630256

★ Új

### Beépített fotocella

A Leo beépített fotocellája a termék hátoldalán található kapcsolóval egyszerűen be-/kikapcsolható. A fotocella bekapcsolása esetén Leo automatikusan szürkületől pirkadatig működik. (Működési szint: kb. 20lux BE, 75lux KI).

### Telepítés/felszerelés

- Falra vagy mennyezetre szerelhető
- Gyors és egyszerű felszerelés az univerzális rögzítőelemnek köszönhetően (0-300°)
- Előszerelt, szabad végű 3m hosszú, 1mm<sup>2</sup> keresztmetszetű hálózati kábel cross section

### Anyag/felület

Készülékház:  
Alumíniumöntvény (<5% réz)

Rögzítőelem: Szénacél, szürke (RAL 9006)

Fedél: Edzett üveg

Lencse: PC

### Műszaki adatok

- Class I besorolású elektromos berendezés
- IP66
- IK08
- Üzemi környezeti hőmérséklet: -20 – +50°C



5 év garancia