

Leonie

LED-es fényvető

Új



A „Leonie” modell bemutatása

A kicsi, de rendkívül erőteljes Leonie fénybe borítja a kinti sötét területeket

- Rendkívül könnyű, kompakt és áramvonalas kivitel
- 4 különböző fényáramú változat, 800 lm és 5000 lm között
- Az univerzális rögzítőkeret jóvoltából felületre szerelhető, emellett fel-le billenthető
- Együtt használható a „LEONIE PLUG&PLAY MWS” jelenlét-érzékelővel (tartozékként kapható hozzá)
- Előre bekötött tápkábel



THORN
eco



800, 1800,
2700 és 5000
lumenes
változatban



A kültéri alkalmazhatóság érdekében IP65 szigetelés védi



A halogén fényvetőknél akár 70 %-kal kevesebbet fogyaszt



IK08
besorolású
ütésállóság



Külön
rendelhető
jelenlét-
érzékelő

Ideális felhasználási területek...



Épület-
homlokzatok



Parkolók



Gyalogös-
vények




Kertek

A fényforrásra vonatkozó adatok

- 800lm (10W), 80lm/W; 1800lm (20W), 90lm/W; 2700lm (30W), 90lm/W; 5000lm (50W), 100lm/W
- 4000K és 3000K
- Élettartam: 50 000 óra névleges élettartam (L70, Ta 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam (kezdeti): 5 lépéses
- Sugárzási szög: 100±5°


| | L1 | L2 | W | H1 | H2 |
|----------------------------|-----|-----|----|-----|-----|
| LEONIE LED FL IP65 10W 840 | 115 | 140 | 49 | 137 | 130 |
| LEONIE LED FL IP65 20W 840 | 130 | 140 | 51 | 153 | 135 |
| LEONIE LED FL IP65 30W 840 | 130 | 140 | 51 | 153 | 135 |
| LEONIE LED FL IP65 50W 840 | 155 | 164 | 54 | 172 | 150 |



Fényeloszlás

Leonie 5000 lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %



Megrendelési útmutató

| Megnevezés | Tömeg (kg) | SAP-kód |
|----------------------------|------------|----------|
| LEONIE LED FL IP65 10W 840 | 0.45 | 96630335 |
| LEONIE LED FL IP65 20W 840 | 0.53 | 96630336 |
| LEONIE LED FL IP65 30W 840 | 0.53 | 96630337 |
| LEONIE LED FL IP65 50W 840 | 0.77 | 96630338 |
| LEONIE LED FL IP65 10W 830 | 0.45 | 96631096 |
| LEONIE LED FL IP65 20W 830 | 0.53 | 96631097 |
| LEONIE LED FL IP65 30W 830 | 0.53 | 96631098 |
| LEONIE LED FL IP65 50W 830 | 0.77 | 96631099 |
| LEONIE PLUG&PLAY MWS | 0.15 | 96630339 |
| LEONIE SPIKE | 0.14 | 96631302 |
| LEONIE WALL BRACKET | 0.3 | 96632214 |

Szerelés/Rögzítés

- Falra vagy mennyezetre szerelhető
- Előre bekötött 63 cm hosszú tápkábel, bekötetlen kábelvégek 1 mm² keresztmetszetű vezetékkel
- Tartozékként földbe szúrható tartó és fali tartó konzol is kapható

Anyag/Felület

Tokozat: alumínium, porfestett, szürke, RAL 9006
Előlap: üveg

Műszaki adatok

- Class I besorolású elektromos berendezés
- IP65
- IK08 (IK07 a LEONIE PLUG&PLAY MWS érzékelő esetén)
- Üzemi környezeti hőmérséklet: -30 és +40°C között

Jelenlét-érzékelő

A külön rendelhető Leonie Plug&Play jelenlét-érzékelővel csak akkor kapcsol be a fényvető, amikor szükség van a fényére. A mozgásérzékelési tartomány és a világítási időtartam teljes mértékben állítható, további előnyként a napfényérzékelő fényérzékenysége 2 és 50lux között állítható. Maximális szerelési magasság 6 m.



5 év garancia