

# Leonie

LED-es fényvető

Új



## A „Leonie” modell bemutatása

A kicsi, de rendkívül erőteljes Leonie fénybe borítja a kinti sötét területeket

- Rendkívül könnyű, kompakt és áramvonalas kivitel
- 4 különböző fényáramú változat, 1000 lm és 5000 lm között
- Az univerzális rögzítőkeret jóvoltából felületre szerelhető, emellett fel-le billenthető
- Együtt használható a „LEONIE PLUG&PLAY MWS” jelenlét-érzékelővel (tartozékként kapható hozzá)
- Előre bekötött tápkábel



**THORN**  
eco



1000, 2000,  
3000 és 5000  
lumenes  
változatban



A kültéri alkal-  
mazhatóság  
érdekében  
IP65 szigetelés  
védi



A halogén  
fényvetőknél  
akár 70 %-kal  
kevesebbet  
fogyaszt



IK08  
besorolású  
ütésállóság



Külön  
rendelhető  
jelenlét-  
érzékelő

Ideális felhasználási területek...



Épület-  
homlokzatok



Parkolók



Gyalogös-  
vények




Kertek

### A fényforrásra vonatkozó adatok

- 1000 lm (10 W), 2000 lm (20 W), 3000 lm (30 W), 5000 lm (50 W), 100 lm/W
- 4000 K és 3000 K
- Élettartam: 50 000 óra névleges élettartam (L70, Ta 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam (kezdeti): 5 lépéses
- Sugárzási szög: 100±5°


	L1	L2	W	H1	H2
LEONIE LED FL IP65 10W 840	115	140	49	137	130
LEONIE LED FL IP65 20W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 30W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 50W 840	155	164	54	172	150



## Fényeloszlás

Leonie 5000 lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %



## Megrendelési útmutató

Megnevezés	Tömeg (kg)	SAP-kód
LEONIE LED FL IP65 10W 840	0.45	96630335
LEONIE LED FL IP65 20W 840	0.53	96630336
LEONIE LED FL IP65 30W 840	0.53	96630337
LEONIE LED FL IP65 50W 840	0.77	96630338
LEONIE LED FL IP65 10W 830	0.45	96631096
LEONIE LED FL IP65 20W 830	0.53	96631097
LEONIE LED FL IP65 30W 830	0.53	96631098
LEONIE LED FL IP65 50W 830	0.77	96631099
LEONIE PLUG&PLAY MWS	0.15	96630339
LEONIE SPIKE	0.14	96631302
LEONIE WALL BRACKET	0.3	96632214

### Szerelés/Rögzítés

- Falra vagy mennyezetre szerelhető
- Előre bekötött 63 cm hosszú tápkábel, bekötetlen kábelvégek 1 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű vezetékkel
- Tartozékként földbe szúrható tartó és fali tartó konzol is kapható

### Anyag/Felület

Tokozat: alumínium, porfestett, szürke, RAL 9006  
Előlap: üveg

### Műszaki adatok

- Class I besorolású elektromos berendezés
- IP65
- IK08 (IK07 a LEONIE PLUG&PLAY MWS érzékelő esetén)
- Üzemi környezeti hőmérséklet: -30 – +40 °C

### Jelenlét-érzékelő

A külön rendelhető Leonie Plug&Play jelenlét-érzékelővel csak akkor kapcsol be a fényvető, amikor szükség van a fényére. A mozgásérzékelési tartomány és a világítási időtartam teljes mértékben állítható, további előnyként a napfényérzékelő fényérzékenysége 2 és 50 lux között állítható. Maximális szerelési magasság 6 m.



5 év garancia