

Mike

LED bútorvilágító



A „Mike” modell bemutatása

A megbízható és kompakt Mike LED bútorvilágító a nyugodt hangulat garanciája

- Kiváló minőségű bura a foltok nélküli, homogén világításért
- Egyedileg vagy sorolva is felszerelhető (16 db 600 mm-es lámpatest és 8 db 1200 mm-es lámpatest)
- A csomag tartalma: fénycsőgyűjtő, szerelőkészlet, csatlakozóvezeték és soroló
- A rögzítőfülek a lámpatest teljes hossza mentén bárhol elhelyezhetőek



900 lm (11 W)
és 1800 lm
(22 W), akár
82 lm/W



Egy T5-ös
fénycsőhöz
képest akár
40 %-kal
több energiát
takaríthat meg



1200 mm
(1800 lm) és
600 mm
(900 lm)

Ideális:



Rejtett
világításoknál



Fülkevilágításnál



Otthonokban

Fényforrás adatai

- 50 000 órás élettartam (@L70, Ta 25 °C)
- 900 lm (11 W), 1800 lm (22 W), 82 lm/W
- 3000 K-s vagy 4000 K-s színhőmérséklet
- CRI 80
- MacAdam: 4




Fényelosztás

Mike 1200 mm 1800 lm

cd/klm ULOR: 23% DLOR: 77% LOR: 100%

82lm/W



Rendelési útmutató

Leírás	Tömeg (kg)	SAP-kód
MIKE LED 600 900 830	0.19	96644485
MIKE LED 600 900 840	0.19	96644486
MIKE LED 1200 1800 830	0.32	96644483
MIKE LED 1200 1800 840	0.32	96644484
Pótalkatrész		
MIKE Spare Mount Kit / Spare Parts	0.06	96628411

830–3000K, 840–4000K

Be- és felszerelés

- Bármilyen felületre felszerelhető
- Egyedileg vagy sorolva is felszerelhető (16 db 600 mm-es lámpatest és 8 db 1200 mm-es lámpatest)

Anyag/kivitel

Test és búra: Két színű extrudált polikarbonát

Műszaki jellemzők

- II. érintésvédelmi osztály
- IP20
- IK02

