

Lara

Plafoniera tonda IP65



Lara

Disponibile in varie versioni, Lara è la scelta ideale per installazioni indoor e outdoor

- 800 lm LED (sostituzione diretta delle 2D 1×16 W)
1200 lm LED e 2000 lm LED (sostituzione diretta delle 2D 1×28 W)
- Il diffusore smerigliato garantisce un effetto luminoso omogeneo con comfort visivo
- IP65 per applicazioni in esterni
- Corpo robusto fino ad una resistenza all'urto IK08
- 5 diversi accessori di finitura (cornice decorativa, palpebra oscurante, griglia, palpebra filtrante, cornice curva)
- 4 Colori: bianco (RAL 9003), nero (RAL 9011), argento (RAL 9007) e rame
- Opzionale: Fotocellula integrata o sensore di presenza a microonde per rendere massimo il risparmio energetico



800, 1200 e 2000 lumen, fino a 100 lm/W



Fotocellula integrata o sensore di presenza



Risparmio energetico fino al 70% comparato agli apparecchi con lampade 2D



Durata 50 000 ore



Diametro 250, 300 e 330 mm



Versione emergenza 3 h disponibile

Ideale per...



Corridoi, zone di collegamento



Aree di ingresso pubbliche






Sottopassaggi



Vani scala

Sorgente luminosa

- 2000 lm (20 W), 1200 lm (13 W) e 800 lm (10 W), fino a 100 lm/W
- 4000 K LED bianco neutro
- 50 000 ore di durata (@L70, Ta 25 °C)
- CRI 80



Bezel trim BLK



Bezel trim WH



Bezel trim SIL



Bezel trim CHR



Eylid trim



Eylid grille trim




Grille trim

Distribuzione luminosa

Lara 1200lm

cd/klm ULOR: 50% DLOR: 50% LOR: 100%

90lm/W



Installazione/ Montaggio

- Idoneo per montaggio a parete o soffitto
- Installazione facile e veloce
- Idoneo per fissaggio BESA

Materiali/ Finitura

Corpo: Policarbonato
Diffusore: Policarbonato

Fotocellula integrata & sensore di presenza

L'opzione fotocellula integrata di Lara consente l'accensione dal tramonto all'alba. (Funzionamento: appross. 20 lux ON, appross. 30 lux OFF).

L'opzione con sensore a microonde di Lara garantirà illuminazione solo quando necessario. Il campo di rilevamento del rilevatore di movimento e la durata sono completamente regolabili, con il beneficio aggiuntivo di un sensore luce diurna per livelli di illuminamento tra 2 e 50 lux.

Specifiche

- Classe II
- IP65
- IK08
- Driver certificato ENEC
- Temperatura operativa dell'ambiente: da -10 a +40°C (E3: 0 a +25°C)

Tabella referenze

Descrizione	Peso (kg)	WH	BLK	SIL
LARA LED 250 800 840	0.7	96666101	96666102	
LARA LED 250 800 840 E3	0.9	96666103	96666104	
LARA LED 300 1200 840	1.07	96666105	96666106	
LARA LED 300 1200 840 E3	1.2	96666107	96666108	
LARA LED 250 800 840 MWS	0.7	96666109	96666110	
LARA LED 250 800 840 MWS E3	0.9	96666111	96666112	
LARA LED 300 1200 840 MWS	1.07	96666113	96666114	
LARA LED 300 1200 840 MWS E3	1.2	96666115	96666116	
LARA LED 250 800 840 PC	0.7	96666117	96666118	
LARA LED 300 1200 840 PC	1.1	96666120	96666119	
LARA LED 300 1000 840 BEZEL TRIM	1.3	96628900		
LARA LED 330 2000 840 BEZEL TRIM	1.3	96630393		
LARA LED 330 2000 840	1.2	96629752		
LARA LED 330 2000 840 MWS	1.2	96629754		
LARA LED 330 2000 840 E3	1.4	96629755		
LARA LED 330 2000 840 MWS E3	1.4	96629756		
LARA LED 330 1800 830	1.3	96629753		
Accessori				
LARA BEZEL TRIM S 250	0.2	96666121	96666123	96630074
LARA BEZEL TRIM L 300	0.2	96666122	96666124	96630073
LARA BEZEL TRIM XL 330	0.3	96630071		96630072
LARA EYELID TRIM S 250	0.2		96666125	
LARA EYELID TRIM L 300	0.3		96666126	
LARA EYELID GRILLE TRIM S 250	0.2		96666127	
LARA EYELID GRILLE TRIM L 300	0.3		96666128	
LARA GRILLE TRIM S 250	0.2		96666129	
LARA GRILLE TRIM L 300	0.3		96666130	
LARA Tamperproof Screw Kit	0.019			96628612
	Peso (kg)	WH	BLK	CHR
★ LARA BEZEL TRIM CURVED S 250	0.2	96631590		96631591
★ LARA BEZEL TRIM CURVED L 300	0.2	96631592		96631593
★ LARA BEZEL TRIM CURVED XL 330	0.3	96631594		96631595

MWS: Sensore microonde

BLK: Nero; WH: Bianco; SIL: Silver; CHR: rame

E3: emergenza durata 3 ore

PC: sensore

★ Nuovo



Cinque anni di garanzia