

Leo

Proiettore estensivo

Disponibile
da primavera
2018



Leo Estremamente potente e resistente, leo aggiunge sicurezza nelle aree esterne

- 4 differenti pacchetti lumen da 7500 fino a 20000lm
- Distribuzione asimmetrica - ideale per facciate, percorsi e aree esterne
- Sensore di presenza e luminosità integrato con funzione crepuscolare (attivabile e disattivabile)
- Design compatto e sottile
- installabile a parete o soffitto con possibilità di orientare il fascio luminoso
- Protetto da sovratensioni fino a 10000V
- Dotato di membrana anticondensa
- Fornito con cavo pre-installato (3m)



7500, 10000,
15000 e 20000
lumens



Stagno
IP66 per
applicazioni in
esterni



Risparmio
energetico
fino al 70%
rispetto ad
un proiettore
alogeno



Resistenza agli
urti IK08



50 000 ore di
vita



Multisensore
integrato

Ideale per...



Facciate



Parcheggi



Percorsi



Rampe di
carico


Sorgente luminosa

- 7500lm (75W), 10000lm (100W), 15000lm (150W), 20000lm (200W), 100lm/W
- 4000K
- 50000 ore (@L70B50, Ta 25°C)
- CRI ≥ 80
- McAdam (iniziale): 5 step
- Angolo di apertura: 100 x 55°

Specifiche

- Classe I
- IP66
- IK08
- Temperatura di esercizio -20 +50°C

| | L | W | H |
|--------------------------|-----|----|-----|
| LEO LED FL IP65 75W 840 | 272 | 67 | 347 |
| LEO LED FL IP65 100W 840 | 272 | 67 | 347 |
| LEO LED FL IP65 150W 840 | 366 | 72 | 456 |
| LEO LED FL IP65 200W 840 | 366 | 72 | 456 |



Distribuzione luminosa

Leo 15000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%




Tabella referenze

| Descrizione | Peso (kg) | Codice SAP |
|-----------------------------|-----------|------------|
| LEO LED FL IP66 75W 840 PC | 4.1 | 96630252 |
| LEO LED FL IP66 100W 840 PC | 4.2 | 96630253 |
| LEO LED FL IP66 150W 840 PC | 7.1 | 96630254 |
| LEO LED FL IP66 200W 840 PC | 7.1 | 96630255 |

Installazione/ Montaggio

- Parete/soffitto
- Installazione semplice e rapida grazie alla staffa di montaggio universale (0-300°)
- Precablato (3m)

Materiali/ Finiture

Corpo: alluminio pressofuso (rame >5%)
Staffe: acciaio al carbonio, verniciato grigio
Cover: vetro temprato
Lenti: PC

Fotocellula integrata

L'opzione fotocellula integrata di Leo consente l'accensione dal tramonto all'alba (Funzionamento: appross. 20 lux ON, appross. 75 lux OFF).

La stessa può essere facilmente attivata/disattivata agendo sul pulsante posto nella parte posteriore dell'apparecchio.

