

Leo

Proiettore estensivo



Leo

Estremamente potente e resistente, leo aggiunge sicurezza nelle aree esterne

- 4 differenti pacchetti lumen da 7500 fino a 25000lm
- Distribuzione asimmetrica - ideale per facciate, percorsi e aree esterne
- Sensore di presenza e luminosità integrato con funzione crepuscolare (attivabile e disattivabile)
- Design compatto e sottile
- installabile a parete o soffitto con possibilità di orientare il fascio luminoso
- Protetto da sovratensioni fino a 10000V
- Dotato di membrana anticondensa
- Fornito con cavo pre-installato (3m)



7500, 10000,
15000, 20000
e 25000
lumens



Stagno
IP66 per
applicazioni in
esterni



Risparmio
energetico
fino al 70%
rispetto ad
un proiettore
alogeno



Resistenza agli
urti IK08



50 000 ore di
vita



Multisensore
integrato

Ideale per...



Facciate



Parcheggi



Percorsi



Rampe di
carico


Sorgente luminosa

- 7500lm (75W), 10000lm (100W), 15000lm (150W), 20000lm (200W), 100lm/W
- 25000lm (210W), 120lm/W
- 4000K
- 50000 ore (@L70B50, Ta 25°C)
- CRI ≥ 80
- McAdam (iniziale): 5 step
- Angolo di apertura: 100 x 55°

Specifiche

- Classe I
- IP66
- IK08
- Temperatura di esercizio -20 +50°C

	L	W	H
LEO LED FL IP66 75W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 100W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 150W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 200W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 210W 840	366	72	456



Distribuzione luminosa

Leo 15000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%




Tabella referenze

Descrizione	Peso (kg)	Codice SAP
LEO LED FL IP66 75W 840 PC	4.1	96630252
LEO LED FL IP66 100W 840 PC	4.2	96630253
LEO LED FL IP66 150W 840 PC	6.6	96630254
LEO LED FL IP66 200W 840 PC	6.6	96630255
★ LEO LED FL IP66 210W 840 PC	6.6	96630256

★ Nuovo

Installazione/ Montaggio

- Parete/soffitto
- Installazione semplice e rapida grazie alla staffa di montaggio universale (0-300°)
- Precablato (3m)

Materiali/ Finiture

Corpo: alluminio pressofuso (rame >5%)
 Staffe: acciaio al carbonio, verniciato grigio
 Cover: vetro temprato
 Lenti: PC

Fotocellula integrata

L'opzione fotocellula integrata di Leo consente l'accensione dal tramonto all'alba (Funzionamento: appross. 20 lux ON, appross. 75 lux OFF).

La stessa può essere facilmente attivata/disattivata agendo sul pulsante posto nella parte posteriore dell'apparecchio.

