

# Leo

## Proiettore estensivo



### Leo

Estremamente potente e resistente, Leo aggiunge sicurezza nelle aree esterne

- 5 differenti pacchetti lumen da 7500 fino a 25000lm
- Distribuzione asimmetrica - ideale per facciate, percorsi e aree esterne
- Sensore di presenza e luminosità integrato con funzione crepuscolare (attivabile e disattivabile)
- Design compatto e sottile
- installabile a parete o soffitto con possibilità di orientare il fascio luminoso
- Protetto da sovratensioni fino a 10000V
- Dotato di membrana anticondensa
- Fornito con cavo pre-installato (3m)



7500, 10000,  
15000, 20000  
e 25000  
lumens



Stagno  
IP66 per  
applicazioni in  
esterni



Risparmio  
energetico  
fino al 70%  
rispetto ad  
un proiettore  
alogeno



Resistenza agli  
urti IK08



50000 ore di  
vita



Multisensore  
integrato

Ideale per...



Facciate



Parcheggi



Percorsi



Rampe di  
carico


#### Sorgente luminosa

- 7500lm (75W), 10000lm (100W), 15000lm (150W), 20000lm (200W), 100lm/W
- 25000lm (210W), 120lm/W
- 4000K
- 50000 ore (@L70, Ta 25°C)
- CRI ≥80
- MacAdam (iniziale): 5 step
- Angolo di apertura: 100 × 55°

#### Specifiche

- Classe I
- IP66
- IK08
- Temperatura operativa dell'ambiente: da -20 a +50°C


|                          | L   | W  | H   |
|--------------------------|-----|----|-----|
| LEO LED FL IP66 75W 840  | 272 | 67 | 347 |
| LEO LED FL IP66 100W 840 | 272 | 67 | 347 |
| LEO LED FL IP66 150W 840 | 366 | 72 | 456 |
| LEO LED FL IP66 200W 840 | 366 | 72 | 456 |
| LEO LED FL IP66 210W 840 | 366 | 72 | 456 |



## Distribuzione luminosa

Leo 15 000lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %



## Tabella referenze

| Descrizione                   | Peso (kg) | Codice SAP |
|-------------------------------|-----------|------------|
| LEO LED FL IP66 75W 840 PC    | 4.1       | 96630252   |
| LEO LED FL IP66 100W 840 PC   | 4.2       | 96630253   |
| LEO LED FL IP66 150W 840 PC   | 6.6       | 96630254   |
| LEO LED FL IP66 200W 840 PC   | 6.6       | 96630255   |
| ★ LEO LED FL IP66 210W 840 PC | 6.6       | 96630256   |

★ Nuovo

### Installazione/ Montaggio

- Parete/soffitto
- Installazione semplice e rapida grazie alla staffa di montaggio universale (0 - 300°)
- Precablato (3m)

### Materiali/ Finiture

Corpo: alluminio pressofuso (rame > 5 %)  
Staffe: acciaio al carbonio, verniciato grigio  
Cover: vetro temprato  
Lenti: PC

### Fotocellula integrata

L'opzione fotocellula integrata di Leo consente l'accensione dal tramonto all'alba (Funzionamento: appross. 20 lux ON, appross. 75 lux OFF).

La stessa può essere facilmente attivata/disattivata agendo sul pulsante posto nella parte posteriore dell'apparecchio.



Cinque anni di garanzia