

# Leo

## Proiettore estensivo



### Leo

Estremamente potente e resistente, Leo aggiunge sicurezza nelle aree esterne

- 5 differenti pacchetti lumen da 7500 fino a 25000lm
- Distribuzione asimmetrica - ideale per facciate, percorsi e aree esterne
- Sensore di presenza e luminosità integrato con funzione crepuscolare (attivabile e disattivabile)
- Design compatto e sottile
- installabile a parete o soffitto con possibilità di orientare il fascio luminoso
- Protetto da sovratensioni fino a 10000V
- Dotato di membrana anticondensa
- Fornito con cavo pre-installato (3m)



7500, 10000,  
15000, 20000  
e 25000  
lumens



Stagno  
IP66 per  
applicazioni in  
esterni



Risparmio  
energetico  
fino al 70%  
rispetto ad  
un proiettore  
alogeno



Resistenza agli  
urti IK08



50 000 ore di  
vita



Multisensore  
integrato

Ideale per...



Facciate



Parcheggi



Percorsi



Rampe di  
carico


### Sorgente luminosa

- 7500lm (75W), 10000lm (100W), 15000lm (150W), 20000lm (200W), 100lm/W
- 25000lm (210W), 120lm/W
- 3000K e 4000K
- 50000 ore (@L70, Ta 25°C)
- CRI ≥80
- MacAdam (iniziale): 5 step
- Angolo di apertura: 100 x 55°

### Specifiche

- Classe I
- IP66
- IK08
- Temperatura operativa dell'ambiente: da -20 a +50°C


	L	W	H
LEO LED FL IP66 75W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 100W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 150W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 200W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 210W 840	366	72	456



## Distribuzione luminosa

Leo 15 000lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %



## Tabella referenze

Descrizione	Peso (kg)	Codice SAP
★ LEO LED FL IP66 75W 830 PC	4,1	96632698
LEO LED FL IP66 75W 840 PC	4,1	96630252
★ LEO LED FL IP66 100W 830 PC	4,2	96632699
LEO LED FL IP66 100W 840 PC	4,2	96630253
★ LEO LED FL IP66 150W 830 PC	6,6	96632700
LEO LED FL IP66 150W 840 PC	6,6	96630254
★ LEO LED FL IP66 200W 830 PC	6,6	96632701
LEO LED FL IP66 200W 840 PC	6,6	96630255
★ LEO LED FL IP66 210W 830 PC	6,6	96632702
LEO LED FL IP66 210W 840 PC	6,6	96630256

★ Nuovo

### Installazione/ Montaggio

- Parete/soffitto
- Installazione semplice e rapida grazie alla staffa di montaggio universale (0 - 300°)
- Precablato (3m)

### Materiali/ Finiture

Corpo: alluminio pressofuso (rame > 5 %)  
Staffe: acciaio al carbonio, verniciato grigio  
Cover: vetro temprato  
Lenti: PC

### Fotocellula integrata

L'opzione fotocellula integrata di Leo consente l'accensione dal tramonto all'alba (Funzionamento: appross. 20 lux ON, appross. 75 lux OFF).

La stessa può essere facilmente attivata/disattivata agendo sul pulsante posto nella parte posteriore dell'apparecchio.



Cinque anni di  
garanzia