

Leonie

LED Floodlight
(Proiettore a LED)

Nuovo

Leonie
Piccolo ma estremamente
potente, Leonie mette in
sicurezza le aree esterne
più buie

- Design molto leggero, compatto e snello
- 4 diversi pacchetti di lumen da 800 lm a 5000 lm
- La staffa di montaggio universale consente il montaggio su superficie consentendo di orientare l'apparecchio secondo necessità
- Adatto per l'uso con Sensore di presenza "LEONIE PLUG & PLAY MWS" (disponibile come accessorio)
- Pre-cablato 230 V



800, 1800,
2700 e
5000 lumen



Per
applicazioni
esterne
protette



Risparmia
fino al 70%
di energia
rispetto ai
proiettori
alogeni



Resistenza
all'impatto
nominale IK08



Sensore di
presenza
opzionale

Ideale per...



Facciate
di edifici



Parcheggi
auto



Sentieri




Giardini

Informazioni relative alla fonte luminosa

- 800lm (10W), 80lm/W; 1800lm (20W), 90lm/W; 2700lm (30W), 90lm/W; 5000lm (50W), 100lm/W
- 4000K & 3000K
- Durata: 50 000 ore di vita nominale (@ L70, Ta 25°C)
- CRI 80
- MacAdam (iniziale): 5 passaggi
- Angolo del fascio: 100±5°

	L1	L2	W	H1	H2
LEONIE LED FL IP65 10W 840	115	140	49	137	130
LEONIE LED FL IP65 20W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 30W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 50W 840	155	164	54	172	150



Distribuzione della luce

Leonie 5000 lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

100lm/W




Tabella Referenze

Descrizione	Wt (kg)	Codice SAP
LEONIE LED FL IP65 10W 840	0.45	96630335
LEONIE LED FL IP65 20W 840	0.53	96630336
LEONIE LED FL IP65 30W 840	0.53	96630337
LEONIE LED FL IP65 50W 840	0.77	96630338
LEONIE LED FL IP65 10W 830	0.45	96631096
LEONIE LED FL IP65 20W 830	0.53	96631097
LEONIE LED FL IP65 30W 830	0.53	96631098
LEONIE LED FL IP65 50W 830	0.77	96631099
LEONIE PLUG&PLAY MWS	0.15	96630339
LEONIE SPIKE	0.14	96631302
LEONIE WALL BRACKET	0.3	96632214

Installazione/Montaggio

- Adatto per montaggio a parete o soffitto
- Pre-cablato con cavo 230 V lungo 63cm terminali aperti sez. 1mm²
- Picco a terra e staffa a parete disponibili come accessori

Materiale/Rifinitura

Corpo: alluminio, verniciato a polvere, grigio, RAL 9006
Schermo anteriore: vetro

Specifica

- Classe I
- IP65
- IK08 (IK07 per il sensore LEONIE PLUG&PLAY MWS)
- Temperatura operativa dell'ambiente: da -30 a +40°C

Sensore di presenza

L'opzione con sensore di presenza Plug&Play di Leonie garantisce che la luce venga erogata solo quando necessario. L'intervallo di rilevamento del movimento e la durata sono completamente regolabili, con l'ulteriore vantaggio di essere equipaggiato con un sensore di luce diurna. L'altezza massima di montaggio è 6 m.



Cinque anni di garanzia