

# Mike



## Reglette sotto- pensile

**Mike**  
Reglette LED  
affidabile e compatta,  
Mike è l'ideale per  
un'illuminazione  
ambientale

- Il diffusore di alta qualità garantisce un'illuminazione uniforme senza macchie
- Si può montare singolarmente o in fila continua (fino ad un massimo di 16 pezzi da 600mm o 8 pezzi da 1200mm)
- Fornito completo di starter, kit di montaggio, connettore e interconnettore
- Le clips di montaggio possono essere applicate su tutta la lunghezza della reglette



900 lm (11W) e  
1800 lm (22W),  
fino a 82 lm/W



Risparmio  
energetico  
del 40%  
comparato ai  
fluorescenti T5



1200 mm  
(1800 lm)  
e 600 mm  
(900 lm)

Ideale per...



Illuminazione di  
nicchie



Illuminazione di  
armadi



Residenziale

Sorgente luminosa

- Durata 50 000 ore (@L70B50, Ta 25 °C)
- 900 lm (11W), 1800 lm (22W), 82 lm/W
- Temperatura colore 3000 K e 4000 K
- CRI 80
- McAdams (iniziale): 4 step




## Distribuzione luminosa

Mike 1200 mm 1800 lm

cd/klm ULOR: 23% DLOR: 77% LOR: 100%


82lm/W



## Tabella referenze

Descrizione	Peso (kg)	Codice SAP
MIKE LED 600 900 830	0.17	96644485
MIKE LED 600 900 840	0.17	96644486
MIKE LED 1200 1800 830	0.29	96644483
MIKE LED 1200 1800 840	0.29	96644484
<b>Parti di ricambio</b>		
MIKE Spare Mount Kit / Spare Parts		96628411

830-3000K, 840-4000K



### Installazione/ Montaggio

- Idoneo per montaggio su superficie
- L'apparecchio può essere montato singolarmente o in fila continua (fino a 16 pezzi da 600mm o 8 pezzi da 1200mm)

### Materiali/ Finitura

Corpo e diffusore:  
Policarbonato estruso a due colori

### Specifiche

- Classe II
- IP20
- IK02

