

Mike

Reglette sotto- pensile



Mike Reglette LED affidabile e compatta, Mike è l'ideale per un'illuminazione ambientale

- Il diffusore di alta qualità garantisce un'illuminazione uniforme senza macchie
- Si può montare singolarmente o in fila continua (fino ad un massimo di 16 pezzi da 600 mm o 8 pezzi da 1200 mm)
- Fornito completo di starter, kit di montaggio, connettore e interconnettore
- Le clips di montaggio possono essere applicate su tutta la lunghezza della reglette



900 lm (11W) e
1800 lm (22W),
fino a 82 lm/W



Risparmio
energetico
del 40%
comparato ai
fluorescenti T5



1200 mm
(1800 lm)
e 600 mm
(900 lm)

Ideale per...



Illuminazione di
nicchie



Illuminazione di
armadi



Residenziale

Sorgente luminosa

- Durata 50 000 ore (@L70, Ta 25 °C)
- 900 lm (11W), 1800 lm (22W), 82 lm/W
- Temperatura colore 3000 K e 4000 K
- CRI 80
- MacAdam (iniziale): 4 step



Distribuzione luminosa

Mike 1200 mm 1800 lm

cd/klm ULOR: 23% DLOR: 77% LOR: 100%

82lm/W





Tabella referenze

Descrizione	Peso (kg)	Codice SAP
MIKE LED 600 900 830	0.19	96644485
MIKE LED 600 900 840	0.19	96644486
MIKE LED 1200 1800 830	0.32	96644483
MIKE LED 1200 1800 840	0.32	96644484
Parti di ricambio		
MIKE Spare Mount Kit / Spare Parts	0.06	96628411

830-3000K, 840-4000K



Installazione/ Montaggio

- Idoneo per montaggio su superficie
- L'apparecchio può essere montato singolarmente o in fila continua (fino a 16 pezzi da 600 mm o 8 pezzi da 1200 mm)

Materiali/ Finitura

Corpo e diffusore:
Policarbonato estruso a due colori

Specifiche

- Classe II
- IP20
- IK02



Cinque anni di
garanzia