

# Zoe Vario

## Downlight piatto



## Zoe Vario Sottile e adattabile, Zoe è adatto alle esigenze di tutti i giorni

- Superficie luminosa uniforme
- Altezza prodotto solo 26 mm: adattabile a vari tipi di soffitto
- Tre temperature colore in un unico prodotto, semplicemente selezionando 3000 K (bianco caldo), 3500 K o 4000 K (bianco neutro) a seconda dell'applicazione
- Sostituisce i downlight tradizionali con CFL 1x18 W, 1x26 W e 2x18 W consentendo fino al 50 % di risparmio energetico
- Connettore per montaggio facilitato senza utensili, con possibilità di entra-esci
- Superficie piatta e facile da pulire IP44
- Predisposto per utilizzo con kit Just plug&play E3 KIT fino a 3 h di autonomia (acquistabile separatamente)



**THORN**  
eco



IP44: resistente agli spruzzi (dal basso)



Disponibile nelle versioni 700, 1000, 1600 e 2000 lumen



Fino ad un 50 % di energia risparmiata rispetto alle sorgenti fluorescenti compatte



foro di montaggio 130, 170 e 210 mm



Durata 50 000 ore



Selettore CCT (3000 K, 3500 K e 4000 K)

### Ideale per...



Reception



Scuole e università




Corridoi, zone di collegamento




Uffici e sale riunioni

### Sorgente luminosa


- 700lm (9 W), 1000lm (12 W), 1600lm (18 W) e 2000lm (22 W) fino a 90lm/W
- Temperatura colore 3000 K, 3500 K e 4000 K in un unico prodotto
- 50 000 ore di durata (@L80, Ta 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam (iniziale): 4 step



Ø210



Ø170




Ø130

## Distribuzione luminosa

### Zoe Vario 1000lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

83lm/W



## Tabella referenze

Descrizione	Peso (kg)	Codice SAP
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40	0,3	96632685
ZOE VARIO LED DL 170 1000 830/35/40	0,4	96632686
ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40	0,5	96632687
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40	0,5	96632688
Accessori		
Just Emergency PLUG&PLAY E3 Kit	0.36	96628839



2000 e 1600lm

1000lm

700lm

### Installazione/ Montaggio

- Installazione ad incasso in svariate tipologie di soffitto
- Installazione semplice e rapida senza ausilio di utensili, grazie a un connettore già integrato con 3 poli ad innesto rapido (sezione cavo fino a 2.5mm<sup>2</sup>) con possibilità di cablaggio entra-esce

### Materiali/ Finitura

Corpo: Alluminio bianco  
Diffusore: PS

### Specifiche

- Classe II
- IP44 (dal basso)  
IP20 (dall'alto)
- IK02
- Driver certificato ENEC
- Temperatura operativa dell'ambiente: da -10 a +40°C (E3: 0 a +25°C)



Cinque anni di  
garanzia