

Julie

IP65 LED armatuur



Maak kennis met Julie
Betrouwbaar in de
moeilijkste omstandig-
heden, Julie is er
wanneer u haar nodig
heeft.

- Hoogwaardige en energiezuinige verlichting voor vochtige en stoffige omgevingen
- Hoogwaardig opale diffusor voor homogeen licht
- Ideaal voor renovatieprojecten en vervanging van conventionele verlichting
- CONNECT installatieklare versie met connector
- 1800 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), tot 100 lm/W
- Kleurtemperatuur 4000 K
- Versies met aanwezigheidssensor en gangfunctie



IP65:
Stof- en
waterdicht



Tot 60 %
energiebe-
sparing t.o.v.
T8 fluorescen-
tielampen



Afmetingen:
632 mm,
1232 mm en
1532 mm



IK08
slagvastheid



Noodverlich-
ting versie be-
schikbaar (3u)



Aanwezigheids-
sensor met
gangfunctie

Aanbevolen voor...



Parkeer-
garages



Werk-
plaatsen



Ondergrondse
gangen



Opslag
ruimtes

Installatie/Montage

Opbouwmontage.
Pas zelfborende schroeven uit
roestvrij staal 4 x 10 mm (niet
inbegrepen) toe om niet-
geautoriseerde demontage te
vermijden.


Materiaal/Afwerking

Behuizing: polycarbonaat
Diffusor: polycarbonaat,
opaal
Beugels en sluitingen:
roestvrijstaal



L W H

JULIE 600 LED IP65 1800	632	103	78
JULIE 1200 LED IP65 4000	1232	103	78
JULIE 1500 LED IP65 4000	1532	85	71
JULIE 1500 LED IP65 6000	1532	103	78




Lichtverdeling

Julie LED 6000lm

cd/klm ULOR: 8 % DLOR: 92 % LOR: 100 %

100lm/W



Lichtbron informatie

- Levensduur 50 000 uren (@L70B50, Ta 25°C)
- 1800lm (20W), 4000lm (40W), 6000lm (60W), tot 100lm/W
- Kleurtemperatuur 4000K
- CRI80
- McAdams (initieel): 4 step

Aanwezigheidssensor met gangfunctie

Julie's optionele microgolfsensor met gangfunctie zorgt ervoor dat u nooit in het donker hoeft te lopen. Het bereik van de bewegingsdetector en ook het stand-by niveau en de stand-by periode van de dimmer zijn volledig instelbaar; bovendien is de armatuur voorzien van een lichtsensor.

Specificatie

- Klasse I
- IK08
- IP65
- Transfo met ENEC-keurmerk
www.thorn-eco.com

Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (kg)	SAP code
JULIE 600 LED IP65 1800 840	1.20	96628548
JULIE 1200 LED IP65 4000 840	1.50	96665577
JULIE 1500 LED IP65 4000 840	1.56	96628396
JULIE 1500 LED IP65 6000 840	1.95	96665580
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 CONNECT	1.56	96665578
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 CONNECT	1.95	96665581
★ JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS	1.6	96630234
★ JULIE 1500 LED IP65 4000 840 COR MWS	1.6	96630235
★ JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS	2.0	96630236
★ JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS CON	1.6	96630237
★ JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS CON	2.0	96630238
Versies met noodverlichting		
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 E3	1.90	96665579
JULIE 1500 LED IP65 4000 840 E3	1.96	96628397
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 E3	2.35	96665582
Wisselstuk		
JULIE LED Standard Accessory Kit (SPARE parts)		96628409

MWS: microgolf-aanwezigheidssensor

CONNECT: met connector van

★ Nieuw



Vijf jaar garantie