

Leonie

LED-floodlight

Nieuw



Dit is Leonie
Klein maar toch uitermate krachtig: Leonie verlicht donkere buitenomgevingen als geen ander

- Een zeer licht, compact en strak ontwerp
- 4 verschillende lumenuitgaves: van 800 lm tot 5000 lm
- Universele bevestigingsbeugel voor bevestiging aan oppervlakken met de mogelijkheid om naar boven en naar beneden te kantelen
- Geschikt voor gebruik met de "LEONIE PLUG&PLAY MWS"-aanwezigheidssensor (beschikbaar als accessoire)
- Voorbedraad met netvoedingskabel



800, 1800,
2700 en
5000 lumina



Behuizing conform IP65 dus geschikt voor toepassing in beschutte buitenomgevingen



Bespaar tot 70% t.o.v. halogeen-floodlights




Stootvastheid van klasse IK08



Aanwezigheidssensor optioneel

Perfect voor ...



Gevels van gebouwen



Parkeer-
garages/
-plaatsen



Voetpaden




Tuinen

Specificaties lichtbron

- 800lm (10W), 80lm/W; 1800lm (20W), 90lm/W; 2700lm (30W), 90lm/W; 5000lm (50W), 100lm/W
- 4000K en 3000K
- Levensduur: gemiddeld 50.000 uren (bij L 70, ta 25 °C)
- CRI 80
- McAdam (initieel): 5 stappen
- Stralingshoek: 100 ± 5°

	L1	L2	B	H1	H2
LEONIE LED FL IP65 10W 840	115	140	49	137	130
LEONIE LED FL IP65 20W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 30W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 50W 840	155	164	54	172	150




Lichtverspreiding

Leonie 5000 lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

100lm/W



Bestelgegevens

Beschrijving	Gew. (kg)	SAP-code
LEONIE LED FL IP65 10W 840	0.45	96630335
LEONIE LED FL IP65 20W 840	0.53	96630336
LEONIE LED FL IP65 30W 840	0.53	96630337
LEONIE LED FL IP65 50W 840	0.77	96630338
LEONIE LED FL IP65 10W 830	0.45	96631096
LEONIE LED FL IP65 20W 830	0.53	96631097
LEONIE LED FL IP65 30W 830	0.53	96631098
LEONIE LED FL IP65 50W 830	0.77	96631099
LEONIE PLUG&PLAY MWS	0.15	96630339
LEONIE SPIKE	0.14	96631302
LEONIE WALL BRACKET	0.3	96632214

Installatie/bevestiging

- Geschikt voor bevestiging op de muur of aan het plafond
- Voorbedraad met een 30 cm lange voedingskabel en een open kabeluiteinde met een doorsnede van 1 mm²
- Grondharing en wandarm beschikbaar als accessoires

Materiaal/afwerking

Behuizing: aluminium met poedercoating, grijs, RAL9006

Voorafdekking: glas

Aanwezigheidssensor

De optionele Leonie's Plug&Play-aanwezigheidssensor zorgt ervoor dat het licht alleen aan staat wanneer dit nodig is. Het bewegingsdetectiebereik en de tijdsduur is volledig instelbaar, met als extra voordeel de daglichtsensor voor een verlichtingsniveau tussen 2 en 50 lux. De maximale hoogte voor bevestiging is 6 m.

Specificatie

- Klasse I elektrisch apparaat
- IP65:
- IK08 (IK07 voor de sensor LEONIE PLUG&PLAY MWS)
- Omgevingstemperatuur: -30 tot +40 °C



Vijf jaar garantie