

Leo

Sterke LED-schijnwerper



Maak kennis met Leo Donkere plekken worden veiliger door Leo, een uiterste krachtige en robuuste armatuur

- 4 verschillende lumenpakketten: van 7500 tot 25 000 lm
- Asymmetrische lichtverdeling – ideaal voor gevels en voetpaden
- Geïntegreerde fotocel voor automatische verlichting van de schemering tot zonsopgang (kan worden geactiveerd/ gedeactiveerd)
- Compact en gestroomlijnd ontwerp
- Universele montagebeugel voor wand- of plafondmontage, die naar boven of beneden kan worden gericht
- Bescherming tegen overspanning tot 10 kV om het product te beschermen tegen kortdurende hoge spanningspieken, bv. als gevolg van onweer
- Klimaatmembraan voor automatische klimaatregeling in de schijnwerper
- Compleet met voedingskabel (3 m)



7500, 10 000,
15 000, 20 000
en 25 000
lumen



IP66-
bescherming
voor buiten-
toepassingen



Energiebesparing
tot wel 70%,
vergeleken met
schijnwerpers met
halogeenlampen



Slagvastheid
IK08



Levensduur
50 000 uur



Geïntegreerde
focel

Ideaal voor ...



Gevels



Parkeerter-
reinen



Voetpaden



Laadplaatsen


Informatie over lichtbron

- 7500 lm (75 W), 10 000 lm (100 W), 15 000 lm (150 W), 20 000 lm (200 W), 100 lm/W
- 25 000 lm (210 W), 120 lm/W
- LED neutraal wit 4000 K
- Levensduur 50.000 uur (@ L70B50, Ta 25°C)
- CRI ≥ 80
- McAdam (initieel): 5 stappen
- Stralingshoek: 100 x 55°

Specificatie

- Elektrische klasse I
- IP66
- IK08
- Omgevingstemperatuur: -20 tot +50 °C

	L	B	H
LEO LED FL IP66 75W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 100W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 150W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 200W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 210W 840	366	72	456




Lichtverdeling

Leo 15000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

100lm/W



Bestelgids

Beschrijving	Gewicht (kg)	SAP Code
LEO LED FL IP66 75W 840 PC	4.1	96630252
LEO LED FL IP66 100W 840 PC	4.2	96630253
LEO LED FL IP66 150W 840 PC	6.6	96630254
LEO LED FL IP66 200W 840 PC	6.6	96630255
★ LEO LED FL IP66 210W 840 PC	6.6	96630256

★ Nieuw

Installatie/Montage


- Geschikt voor wand- of plafondmontage
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de universele montagebeugel (0-300°)
- Compleet met 3 m lange voedingskabel en open kabeluiteinden met een doorsnede van 1 mm²cross section

Materiaal/Afwerking

Behuizing: Gietaluminium (< 5% koper)
 Beugel: koolstofstaal, grijs (RAL 9006)
 afdekking: Gehard glas
 Lens: pc

Geïntegreerde fotocel

Leo's geïntegreerde fotocel kan gemakkelijk worden geactiveerd/gedeactiveerd met de aan-uitschakelaar achter op het product. Als de fotocel is geactiveerd, zal Leo automatisch licht produceren van de schemering tot zonsopgang. (Operationeel niveau: AAN ca. 20 lux, UIT 75 lux)



Vijf jaar garantie