

# Mike

## Onderkast LED lichtbalk



### Maak kennis met Mike Mike is betrouwbaar en compact, met een oog voor interessante objecten

- Hoogwaardige diffusor voor gelijkmatige luminantie zonder zichtbare lichtpunten
- Voor individuele montage of continue lichtlijn (16 lichtbalken van 600 mm & 8 lichtbalken van 1200 mm)
- Compleet geleverd met voedingssnoer, montagekit, aansluit- en verbindingsonderdelen
- Montageklemmen kunnen over de hele lengte van de lichtbalk bevestigd worden



900 lm (11W)  
en 1800 lm  
(22W), tot  
82lm/W



40% energie-  
besparing t.o.v.  
T5 fluorescen-  
tielampen



1200 mm  
(1800 lm)  
en 600 mm  
(900 lm)

#### Aanbevolen voor...



Koof-  
verlichting



Meubel-  
verlichting



Residentieel

#### Lichtbron informatie

- Levensduur 50 000 uur (@L70B50, Ta 25 °C)
- 900 lm (11W), 1800 lm (22W), 82lm/W
- Kleurtemperatuur 3000K en 4000K
- CRI80
- McAdams (initieel): 4 step




## Lichtverdeling

Mike 1200 mm 1800 lm

cd/klm ULOR: 23% DLOR: 77% LOR: 100%

82lm/W




## Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (kg)	SAP Code
MIKE LED 600 900 830	0.17	96644485
MIKE LED 600 900 840	0.17	96644486
MIKE LED 1200 1800 830	0.29	96644483
MIKE LED 1200 1800 840	0.29	96644484

### Wisselstuk

MIKE Spare Mount Kit (Reserveonderdelen)	96628411
---	----------

830–3000K, 840–4000K



### Installatie/Montage

- Opbouwmontage
- Het toestel kan individueel of in lichtlijn gemonteerd worden (16 lichtbalken van 600 mm & 8 lichtbalken van 1200 mm)

### Materiaal/Afwerking

Behuizing en diffusor:  
Tweekleurige geëxtrudeerd polycarbonaat

### Specificatie

- Klasse II
- IP20
- IK02

