

# Poppy

## LED Batten



**Dit is Poppy**  
De kalme,  
rustgevende Poppy  
past perfect in veel  
verschillende soorten  
binnenomgevingen

- Een snel te installeren en veelzijdige IP20 batten
- Een directe vervanging voor conventionele lichtbalken op vlak van lichtprestaties en lengte
- Betrouwbare, ingebouwde LED-technologie voor een onderhoudsvrije installatie en een lange levensduur
- Gelijkmatische verlichting
- Snelle opening en plaatsing door de drukknoppen
- Door de aansluitklemmen is het mogelijk om lusverbindingen in en uit te schakelen
- Hangende LED-balk voor eenvoudige installatie



2.500-8.500  
lm, 106 lm/W



Slagvastheid:  
IK08



Levensduur  
van 50.000 uur



Bespaar tot  
60% t.o.v. T8  
fluorescentie-  
lamp

Perfect voor ...



Gangen



Werkplaatsen



Magazijnen

### Specificaties lichtbron

- Levensduur van 50.000 uur (L 70, ta 25 °C)
- 4000 K, 2500lm (24W), 4500lm (40W), 5000lm (48W), 6500lm (60W), 8500lm (80W), 106lm/W
- Kleurtemperatuur 4000 K
- CRI 80
- McAdams (initieel): 5 stappen

POPPY LED 600 2500 840	560
POPPY LED 1200 2500 840	1160
POPPY LED 1200 5000 840	1160
POPPY LED 1500 4500 840	1460
POPPY LED 1500 6500 840	1460
POPPY LED 1800 6500 840	1722
POPPY LED 1800 8500 840	1722




## Lichtverspreiding

### Poppy 6500lm

cd/klm ULOR: 15% DLOR: 85% LOR: 100%

106lm/W



## Bestelgegevens

Beschrijving	Gew. (kg)	SAP-code
POPPY LED 600 2500 840	1.4	96631257
POPPY LED 1200 2500 840	2.0	96631258
POPPY LED 1200 5000 840	2.0	96631259
POPPY LED 1500 4500 840	3.6	96631260
POPPY LED 1500 6500 840	3.6	96631261
POPPY LED 1800 6500 840	4.3	96631262
POPPY LED 1800 8500 840	4.3	96631263
POPPY LED 1200 2500 840 E3	2.5	96631268
POPPY LED 1200 5000 840 E3	2.5	96631269
POPPY LED 1500 4500 840 E3	4.3	96631270
POPPY LED 1500 6500 840 E3	4.3	96631271
POPPY LED 1800 6500 840 E3	5.0	96631272
POPPY LED 1800 8500 840 E3	5.0	96631273
<b>Accessoires</b>		
Ophangset voor POPPY LED	0.04	96631274

### Installatie/bevestiging

- Geschikt voor opbouw- en pendelmontage
- Aansluiting via achter- en zijkant mogelijk
- BESA-bevestigingspunten

### Materiaal/afwerking

Behuizing: plaatmetaal, witte afwerking (RAL 9002)  
 Afdekking: polycarbonaat, opaal  
 Eindkappen: polycarbonaat, wit (RAL 9002)

### Specificatie

- Isolatieklasse: Klasse I
- IP20
- IK08
- ENEC-gecertificeerde armatuur

### Vervanging

96631257	POPPY LED 600 2500 840	24W LED 2500 lm	2x 18W T8
96631258	POPPY LED 1200 2500 840	24W LED, 2500lm	1x 36W T8
96631259	POPPY LED 1200 5000 840	48W LED 5000 lm	2x 36W T8
96631260	POPPY LED 1500 4500 840	40W LED 4500 lm	1x 58W T8
96631261	POPPY LED 1500 6500 840	60W LED 6500 lm	2x 58W T8
96631262	POPPY LED 1800 6500 840	60W LED 6500 lm	1x 70W T8
96631263	POPPY LED 1800 8500 840	80W LED 8500 lm	2x 70W T8

