

Julie

IP65 LED-armatur



Møt Julie

Med et tøft ytre er Julie det optimale valget for industrielle og kommersielle bruksområder

- Belysning av høy kvalitet, lavt energiforbruk for områder med mye fukt og støv
- Minimalistisk design gjør at den kan brukes i enhver situasjon
- Opal avskjerming for ensartet belysning
- Ideell for utskifting og rehabilitering
- TILKOBLINGSVERSJON med hurtigkobling og enkel installering tilgjengelig
- 1800 lm (20 W), 3000 lm (30 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), 8000 lm (80 W) op til 100 lm/W
- Fargetemperatur 4000 K



IP65:
Støvtett og vannresistent



Spar opp til 60 % energi sammenlignet med T8-lysrør



IK08



632 mm
1232 mm
1532 mm
1800 mm



3-timers nødlysversjon tilgjengelig



Levetid 50 000 timer

Ideell for...



Parkering-splasser



Verksteder



Underganger




Lagerbygg

Spesifikasjon

- Klasse I
- IK08
- IP65

L B H

| | | | |
|--------------------------|------|-----|----|
| JULIE 600 LED IP65 1800 | 632 | 103 | 78 |
| JULIE 1200 LED IP65 4000 | 1232 | 103 | 78 |
| JULIE 1500 LED IP65 4000 | 1532 | 85 | 71 |
| JULIE 1500 LED IP65 6000 | 1532 | 103 | 78 |




Lysfordeling

Julie LED 6000lm

cd/klm ULOR: 8 % DLOR: 92 % LOR: 100 %

100 lm/W



Lyskilde

- Levetid 50 000 timer (@L 70, Ta 25 °C)
- 1800lm (20W), 3000 lm (30 W), 4000lm (40W), 6000lm (60 W), 8000lm (80W) op til 100lm/W
- Fargetemperatur 4000 K
- Ra 80
- McAdam (initialt): 4 trinn

Installasjon/Montering

Egnet for overflatemontering. 4 x10mm selvboende skruer av rustfritt stål (følger ikke med) kan brukes for å hindre uautorisert åpning av armaturen.

Materiale/Finish

Armaturhus: polykarbonat
Avskjerming: opal polykarbonat
Brakett: rustfritt stål

Bestillingsveiledning

Beskrivelse

| Beskrivelse | Vekt(kg) | EL nr |
|--|----------|---------|
| JULIE 600 LED IP65 1800 840 | 1.03 | 3315042 |
| JULIE 1200 LED IP65 3000 840 | 1.30 | |
| JULIE 1200 LED IP65 4000 840 | 1.50 | 3315040 |
| JULIE 1500 LED IP65 4000 840 | 1.56 | 3315045 |
| JULIE 1500 LED IP65 6000 840 | 1.95 | 3315043 |
| JULIE 1800 LED IP65 8000 840 | 2.15 | 3315087 |
| JULIE 1200 LED IP65 4000 840 CONNECT | 1.60 | 3315041 |
| JULIE 1500 LED IP65 6000 840 CONNECT | 2.05 | 3315044 |
| JULIE 1800 LED IP65 8000 840 CONNECT | 2.40 | |
| JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS | 1.95 | 3315069 |
| JULIE 1500 LED IP65 4000 840 COR MWS | 2.05 | 3315070 |
| JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS | 2.35 | 3315071 |
| JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS CON | 2.05 | 3315072 |
| JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS CON | 2.45 | 3315073 |
| JULIE 1200 LED IP65 4000 840 TW | 1.50 | 3315081 |
| JULIE 1500 LED IP65 4000 840 TW | 1.60 | 3315082 |
| JULIE 1500 LED IP65 6000 840 TW | 1.95 | 3315083 |

Nødljersjerner

| | | |
|---|------|---------|
| JULIE 1200 LED IP65 3000 840 E3 | 2.00 | |
| JULIE 1200 LED IP65 4000 840 E3 | 2.15 | |
| JULIE 1500 LED IP65 4000 840 E3 | 2.20 | |
| JULIE 1500 LED IP65 6000 840 E3 | 2.60 | |
| JULIE 1800 LED IP65 8000 840 E3 | 2.20 | 3315088 |
| JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS E3 | 2.60 | 3315084 |
| JULIE 1500 LED IP65 4000 840 COR MWS E3 | 2.65 | 3315085 |
| JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS E3 | 3.05 | 3315086 |

Reservedeler

| | | |
|----------------------------------|------|---------|
| JULIE LED Standard Accessory Kit | 0.10 | 3315047 |
| JULIE LED - Connect kit | 0.10 | 3315046 |
| JULIE LED Suspension Kit | 0.03 | |

Controls

SWITCHLITE SLD BATTEN PIR
SWITCHLITE CC PROGRAMMER

CONNECT : with AAG STUCCHI COR: corridor function TW: through-wired quick connector