

Leo

Kraftig LED-flombelysning

Kommer Våren
2018



Møt Leo

Leo er svært kraftig og robust og lyser opp mørke områder

- 4 forskjellige lumenpakker fra 7500 til 20 000 lm
- Asymmetrisk lysfordeling – ideelt for belysning av fasader og gangveier
- Integret fotocelle for automatisk lys fra skumring til daggry (kan aktiveres/deaktiveres)
- Kompakt og strømlinjeformet design
- Universell monteringsbrakett for vegg- eller takmontering med mulighet for å vippe oppover eller nedover
- Overspenningsbeskyttelse opptil 10 kV som beskytter produktet fra korte spenningstopper som blant annet kan inntreffe ved tordenvær
- Klimamembran for automatisk klimaregulering inni flomlyset
- Ferdigkablet med strømkabel (3 m)



7500, 10 000,
15 000 og
20 000 lumen



Forseglet
i henhold
til IP66 for
beskyttet
utendørsbruk



Spar opptil
70 % energi
sammenlignet
med
halogenflomlys



Støtsikkerhet
vurdert til
IK08



50 000 timer
levetid



Integret
focelle

Ideelt for ...



Bygnings-
fasader



Parkerings-
plasser



Gangveier



Lasteramper


Lyskildeinformasjon

- 7500 lm (75 W), 10 000 lm (100 W), 15 000 lm (150 W), 20 000 lm (200 W), 100 lm/W
- 4000 K nøytral hvit LED
- Levetid 50 000 timer (ved L70B50, omgivelsestemperatur 25 °C)
- CRI ≥ 80
- McAdam (første): 5 trinn
- Strålevinkel: 100 x 55°

Spesifikasjoner

- Klasse I elektrisk
- IP66
- IK08
- Omgivelsestemperatur for drift: -20 til +50 °C

| | L | B | H |
|--------------------------|-----|----|-----|
| LEO LED FL IP65 75W 840 | 272 | 67 | 347 |
| LEO LED FL IP65 100W 840 | 272 | 67 | 347 |
| LEO LED FL IP65 150W 840 | 366 | 72 | 456 |
| LEO LED FL IP65 200W 840 | 366 | 72 | 456 |




Lysfordeling

Leo 15000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

100lm/W



Bestillingsveiledning

| Beskrivelse | Vekt (kg) | EL nr |
|-----------------------------|-----------|---------|
| LEO LED FL IP66 75W 840 PC | 4.1 | 3218744 |
| LEO LED FL IP66 100W 840 PC | 4.2 | 3218745 |
| LEO LED FL IP66 150W 840 PC | 7.1 | 3218746 |
| LEO LED FL IP66 200W 840 PC | 7.1 | 3218747 |

Installasjon/montering

- Egnet for vegg- og takmontering
- Rask og enkel installasjon takket være den universelle monteringsbraketten (0-300°)
- Ferdigkablet med 3 m lang strømkabel og åpne kabelender med 1 mm² tverrsnitt

Materiale/finish

Armaturhus: Støpt aluminium (< 5 % kobber)
 Brakett: Karbonstål, grå (RAL 9006)
 Deksel: Herdet glass
 Linse: Polykarbonat

Integrert fotocelle

Leos integrert fotocelle kan enkelt aktiveres/deaktiveres ved hjelp av på/av-bryteren på baksiden av produktet. Hvis fotocellen er aktivert, vil Leo automatisk lyse fra skumring til daggry. (Driftsnivå: ca. 20 lux PÅ, 75 lux AV)



5-årsgaranti