

Leo

Kraftig LED-flombelysning



Møt Leo

Leo er svært kraftig og robust og lyser opp mørke områder

- 5 forskjellige lumenpakker fra 7500 til 25 000lm
- Asymmetrisk lysfordeling – ideelt for belysning av fasader og gangveier
- Integret fotocelle for automatisk lys fra skumring til daggry (kan aktiveres/deaktiveres)
- Kompakt og strømlinjeformet design
- Universell monteringsbrakett for vegg- eller takmontering med mulighet for å justere oppover eller nedover
- Overspenningsbeskyttelse opptil 10 kV som beskytter produktet fra korte spenningstopper som blant annet kan inntreffe ved tordenvær
- Klimamembran for automatisk klimaregulering
- Ferdigkablet med strømkabel (3 m)



7500, 10 000,
15 000, 20 000
og 25 000
lumen



IP66



Spar opptil
70 % energi
sammenlignet
med
halogenflomlys



IK08



50 000 timer
levetid



Integret
focelle

Ideelt for ...



Bygnings-
fasader



Parkerings-
plasser



Gangveier




Lasteramper

Lyskildeinformasjon

- 7500 lm (75 W), 10 000 lm (100 W), 15 000 lm (150 W), 20 000 lm (200 W), 100 lm/W
- 25 000 lm (210 W), 120 lm/W
- Fargetemperatur 3000 K og 4000 K
- Levetid 50 000 timer (ved L70, omgivelsestemperatur 25 °C)
- CRI ≥ 80
- MacAdam (initialt): 5 trinn
- Strålevinkel: 100 × 55°


	L	B	H
LEO LED FL IP66 75W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 100W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 150W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 200W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 210W 840	366	72	456



Lysfordeling

Leo 15 000 lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %



Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt (kg)	EL nr
★ LEO LED FL IP66 75W 830 PC	4,1	96632698
LEO LED FL IP66 75W 840 PC	4,1	96630252
★ LEO LED FL IP66 100W 830 PC	4,2	96632699
LEO LED FL IP66 100W 840 PC	4,2	96630253
★ LEO LED FL IP66 150W 830 PC	6,6	96632700
LEO LED FL IP66 150W 840 PC	6,6	96630254
★ LEO LED FL IP66 200W 830 PC	6,6	96632701
LEO LED FL IP66 200W 840 PC	6,6	96630255
★ LEO LED FL IP66 210W 830 PC	6,6	96632702
LEO LED FL IP66 210W 840 PC	6,6	96630256

★ Ny

Installasjon/montering

- Egnet for vegg- og takmontering
- Rask og enkel installasjon takket være den univervelle monteringsbraketten (0-300°)
- Ferdigkablet med 3 m lang strømkabel og åpne kabelender med 1mm² tverrsnitt

Materiale/finish

Armaturhus: Støpt aluminium (<5 % kobber)
 Brakett: Karbonstål, grå (RAL 9006)
 Deksel: Herdet glass
 Linse: Polykarbonat

Integrert fotocelle

Leos integrert fotocelle kan enkelt aktiveres/deaktiveres ved hjelp av på/av-bryteren på baksiden av produktet. Hvis fotocellen er aktivert, vil Leo automatisk lyse fra skumring til daggry. (Driftsnivå: ca. 20 lux PÅ, 75 lux AV)

Spesifikasjoner

- Klasse I elektrisk
- IP66
- IK08
- Temperatur i bruksområde: -20 til +50 °C



5-årsgaranti