

# Mike

## Underskaps LED armatur



### Møt Mike

#### En pålitelig og minimalistisk, kompakt LED-lyslist

- Avskjerming av høy kvalitet sikrer enhetlig belysning uten synlige punkter
- Kan monteres alene eller i rekke (16 stk av 600mm og 8 stk av 1200mm i rekke)
- Standard levert med monteringskit
- Fleksible monteringsklips kan monteres på hele lengden



900 lm (11W)  
og 1800 lm  
(22W) opp til  
82lm/W



40%  
besparelser  
sammenlignet  
med T5 lysrør



1200 mm  
(1800 lm)  
og 600 mm  
(900 lm)

#### Ideell for...



Nisjebelysning



Skapbelysning



Boliger

#### Lyskilde

- Levetid 50 000t (@L70, Ta25 C)
- 900 lm (11W), 1800 lm (22W), 82 lm/W
- Farge temperatur 3000K og 4000K
- CRI 80
- McAdams (initial): 4 trinn




## Lysfordeling

Mike 1200 mm 1800 lm

cd/klm ULOR: 23 % DLOR: 77 % LOR: 100 %

82 Llm/W



## Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Wt (kg)	El nr
MIKE LED 600 900 830	0.19	3314886
MIKE LED 600 900 840	0.19	3314887
MIKE LED 1200 1800 830	0.32	3314884
MIKE LED 1200 1800 840	0.32	3314885
<b>Spare parts</b>		
MIKE Spare Mount Kit/Spare Parts	0.06	3314883

830–3000K, 840–4000K



### Installasjon/montering

- Egner seg for utenpåliggende montering
- Kan monteres alene eller opp til 10 stk i rekke (16 stk av 600mm og 8 stk av 1200mm i rekke)

### Materiale/Finish

Armaturomhus og avskjerming: tofarget ekstrudert polykarbonat

### Spesifikasjon

- Klasse II
- IP20
- IK02