

Mike

Underskaps LED armatur



Møt Mike

En pålitelig og minimalistisk, kompakt LED-lyslister

- Avskjerming av høy kvalitet sikrer enhetlig belysning uten synlige punkter
- Kan monteres alene eller i rekke (16 stk av 600mm og 8 stk av 1200mm i rekke)
- Standard levert med monteringskit
- Fleksible monteringsklips kan monteres på hele lengden



900 lm (11W)
og 1800 lm
(22W) opp til
82lm/W



40%
besparelser
sammenlignet
med T5 lysrør



1200 mm
(1800 lm)
og 600 mm
(900 lm)

Ideell for...



Nisjebelysning



Skapbelysning



Boliger

Lyskilde

- Levetid 50 000t (@L70B50, Ta25 C)
- 900 lm (11W), 1800 lm (22W), 82lm/W
- Farge temperatur 3000K og 4000K
- CRI 80
- McAdams (initial): 4 step




Lysfordeling

Mike 1200 mm 1800 lm


cd/klm ULOR: 23 % DLOR: 77 % LOR: 100 %

82 Llm/W



Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Wt (kg)	El nr
MIKE LED 600 900 830	0.17	3314886
MIKE LED 600 900 840	0.17	3314887
MIKE LED 1200 1800 830	0.29	3314884
MIKE LED 1200 1800 840	0.29	3314885
Spare parts		
MIKE Spare Mount Kit/Spare Parts		3314883
830-3000K, 840-4000K		



Installasjon/montering

- Egner seg for utenpåliggende montering
- Kan monteres alene eller opp til 10 stk i rekke (16 stk av 600mm og 8 stk av 1200mm i rekke)

Materiale/Finish

Armaturhus og avskjerming: tofarget ekstrudert polykarbonat

Spesifikasjon

- Klasse II
- IP20
- IK02

