

Zoe Vario

Lavtbyggende downlight



Møt Zoe Vario

Zoe Vario er en allsidig og slank downlight, perfekt for varierende behov.

- Ensartet lysflate
- Produktets høyde er kun 26 mm: passer ulike taktyper
- Tre fargetemperaturer i ett produkt - velg enkelt mellom 3000 K (varmhvit), 3500 K eller 4000 K (nøytralhvitt) for å passe til bruken/ applikasjonen
- Erstatte tradisjonelle downlight med 1 x 18 W, 1 x 26 W og 2 x 18 W CFL og opp til 50 % energibesparelse
- Verktøyfri installasjon, tillater viderekobling
- Enkel å rengjøre: plan overflate og IP44
- For Nødlys kan JUST EMERGENCY enkelt kobles til med Plug&Play E3 kit for 3 timers batteripakke (må bestilles separat)



THORN
eco



Tilgjengelig i versjoner med 700, 1000, 1600 og 2000 lumen



Opp til 50% energisparing sammenlignet med lysrør armatur



CCT bryter for valg av fargetemperatur (3000 K, 3500 K eller 4000 K)



130, 170 and 210 mm utsparring



IP44: fra underside



50 000 timers levetid

Ideell for...



Korridorer



Resepsjonsområder




Kontorer og møterom




Skoler og universiteter

Lyskilde


- 700lm (9W), 1000lm (12W), 1600lm (18W) og 2000lm (22W) opp til 90lm/W
- Fargetemperaturer: 4000K og 3000K
- 50 000 timers nominell levetid (@L80, Ta 25 °C)
- Ra 80
- MacAdam (initialt): 4 trinn



Ø210



Ø170




Ø130

Lysfordeling

Zoe Vario 1000lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

83lm/W



Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt kg	SAP nr
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40	0.3	96632685
ZOE VARIO LED DL 170 1000 830/35/40	0.4	96632686
ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40	0.5	96632687
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40	0.5	96632688



2000 og 1600lm



1000lm



700lm

Installasjon/montering

- Innfelt montering i en lang rekke taktyper
- Koblingsklemme 2×2,5 mm² med mulighet for kabling inn og ut

Materiale/Finish

Armaturhus:
aluminium, hvit overflate
Avskjerming: PS

Spesifikasjon

- Klasse II
- IP 44 (fra undersiden)
IP 20 (fra oversiden)
- IK02
- ENEC sertifisert driver
- Temperatur i bruksområde:
-10 til +40 °C



5-årsgaranti