

Lucy

Oprawa hermetyczna IP66

Nowość

Poznaj Lucy

Lucy — solidna, wytrzymała i skuteczna — idealna do warsztatów i obiektów użyteczności publicznej

- Energooszczędna oprawa oświetleniowa wysokiej jakości do środowisk mokrych i zapylnych, z opalowym kloszem zapewniającym równomierne oświetlenie
- 2000 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), 8000 lm (80 W), 100 lm/W
- Okablowanie przelotowe: standardowo wyposażona w dwie szybkozłączki 3-biegunowe (N, PE, L)
- Łatwa i szybka instalacja bez użycia narzędzi dzięki mechanizmowi skrętno-blokującemu (twist-lock) w zaślepkach, który zapewnia dostęp do szybkozłączek
- Swobodna instalacja, ponieważ wsporniki montażowe można umieścić w dowolnym miejscu na oprawie oświetleniowej



IP66:
Pyłoszczelna i wodoodporna



Odporność na uderzenia IK08



Oszczędność energii do 60% w porównaniu ze świetlówką T8



600 mm,
1200 mm,
1500 mm
i 1800 mm



Okablowanie przelotowe



Instalacja bez narzędzi

Idealnie oświetla...



Parkingi



Warsztaty



Przejścia podziemne



Obiekty magazynowe

Parametry świetlne

- Żywotność: 50 000 godzin (L70, Ta 25°C)
- 2000 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), 8000 lm (80 W), 100 lm/W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- CRI 80
- Tolerancja chromatyczna McAdam: 4

THORN
eco




Rozsył światła

Lucy 6000 lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

100lm/W



Jak zamawiać

| Opis | Waga (kg) | Kod SAP |
|--------------------------------|-----------|----------|
| LUCY 600 LED IP66 2000 840 TW | 0.7 | 96630331 |
| LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW | 1.15 | 96630332 |
| LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW | 1.4 | 96630333 |
| LUCY 1800 LED IP66 8000 840 TW | 1.65 | 96630334 |

Instalacja/montaż

- Do montażu natynkowego z zastosowaniem natynkowych wsporników montażowych (w komplecie)
- Wsporniki montażowe można swobodnie przesuwać wzdłuż całej długości oprawy

Materiał/wykończenie

Obudowa: Białe, poliwęglan
Klosz: opalowy, poliwęglan

Specyfikacja

- I klasa ochronności
- IP66
- IK08

