

Leo

Wysokiej mocy naświetlacz LED



Poznaj Leo

Niezwykle potężny i elastyczny, Leo dodaje bezpieczeństwa w ciemnościach

- 4 różne strumienie światła od 7500 do 25000 lm
- Asymetryczna dystrybucja światła – idealna dla fasad budynków i chodników
- Zintegrowana fotokomórka dla automatycznego oświetlenia od zmierzchu do świtu (może być aktywowana/dezaktywowana)
- Kompaktowy i opływowy kształt
- Uniwersalny uchwyt montażowy pozwala na zamontowanie na ścianie lub suficie z możliwością przechylenia w górę i w dół
- Ochrona przeciwprzepięciowa do 10kV w celu ochrony produktu przed krótkimi skokami wysokiego napięcia spowodowanymi np. przez burzę
- Specjalna membrana dla automatycznej regulacji temperatury wewnątrz naświetlacza
- Wstępnie okablowany za pomocą kabla sieciowego (3 m)



7500, 10 000, 15 000, 20 000 i 25 000 Lumenów



Uszczelniony do IP66 w celu ochrony przy zewnętrznych aplikacjach



Oszczędność energii do 70% w porównaniu do naświetlaczy halogenowych



Odporność na uderzenia IK08



Trwałość 50 000 godzin



Zintegrowana fotokomórka

Idealnie oświetla...



Fasady budynków



Parkingi samochodowe



Chodniki



Rampy załadunkowe


Parametry świetlne

- 7500 lm (75 W), 10 000 lm (100 W), 15 000 lm (150 W), 20 000 lm (200 W), 100 lm/W
- 25 000 lm (210 W), 120 lm/W
- Temperatura barwowa 4000 K
- Trwałość 50 000 godzin
- Ra >80
- Tolerancja chromatyczna McAdam: 5
- Kąt świecenia: 100 x 55°

Specyfikacja

- I klasa ochronności
- IP66
- IK08
- Robocza temperatura otoczenia: -20 to +50 °C

	L	W	H
LEO LED FL IP66 75W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 100W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 150W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 200W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 210W 840	366	72	456




Rozsył światła

Leo 15000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

100lm/W



Instalacja/Montaż

- Odpowiedni dla montażu na ścianie albo suficie
- Szybka i łatwa instalacja dzięki uniwersalnemu uchwytemu montażowemu (0-300°)
- Wstępnie okablowany przewodem sieciowym (3m) i kablem zakończeniowym o przekroju 1mm²

Materiały/Wykończenie

Obudowa: odlew aluminiowy (<5% miedzi)

Wspornik: Stal węglowa malowana na szary (RAL 9006)

Pokrywa: szkło hartowane
Klosz: PC

Wbudowana fotokomórka

Zintegrowana fotokomórka w Leo może być łatwo aktywowana/dezaktywowana poprzez użycie przycisku on/off z tyłu produktu. Jeśli fotokomórka jest aktywna, Leo będzie świecić automatycznie od zmierzchu do świtu.

Jak zamawiać

Opis	Waga (kg)	Kod SAP
LEO LED FL IP66 75W 840 PC	4.1	96630252
LEO LED FL IP66 100W 840 PC	4.2	96630253
LEO LED FL IP66 150W 840 PC	6.6	96630254
LEO LED FL IP66 200W 840 PC	6.6	96630255
★ LEO LED FL IP66 210W 840 PC	6.6	96630256

★ Nowość



Pięcioletnia gwarancja