

Leo

Wysokiej mocy naświetlacz LED



Poznaj Leo

Niezwykłe potężny i elastyczny, Leo dodaje bezpieczeństwa w ciemnościach

- 5 różne strumienie światła od 7500 do 25 000lm
- Asymetryczna dystrybucja światła – idealna dla fasad budynków i chodników
- Zintegrowana fotokomórka dla automatycznego oświetlenia od zmierzchu do świtu (może być aktywowana/dezaktywowana)
- Kompaktowy i opływowy kształt
- Uniwersalny uchwyt montażowy pozwala na zamontowanie na ścianie lub suficie z możliwością przechylania w górę i w dół
- Ochrona przeciwprzepięciowa do 10 kV w celu ochrony produktu przed krótkimi skokami wysokiego napięcia spowodowanymi np. przez burzę
- Specjalna membrana dla automatycznej regulacji temperatury wewnątrz naświetlacza
- Wstępnie okablowany za pomocą kabla sieciowego (3 m)



7500, 10 000,
15 000, 20 000
i 25 000
Lumenów



IP66 – pełna
ochrona przy
zewnętrznych
aplikacjach



Oszczędność
energii do
70 % w
porównaniu do
naświetlaczy
halogenowych



Odporność na
uderzenia IK08



Trwałość
50 000 godzin



Zintegrowana
fotokomórka

Idealnie oświetla...



Fasady
budynków



Parkingi
samochodowe



Chodniki



Rampy
załadunkowe


Parametry świetlne

- 7500 lm (75 W), 10 000 lm (100 W), 15 000 lm (150 W), 20 000 lm (200 W), 100 lm/W
- 25 000 lm (210 W), 120 lm/W
- Temperatura barwowa 3000 K i 4000 K
- Trwałość 50 000 godzin
- Ra > 80
- Tolerancja chromatyczna MacAdam: 5
- Kąt świecenia: 100 x 55°

Specyfikacja

- I klasa ochronności
- IP66
- IK08
- Robocza temperatura otoczenia: -20 to +50°C

	L	W	H
LEO LED FL IP66 75W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 100W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 150W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 200W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 210W 840	366	72	456




Rozsył światła

Leo 15 000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

100lm/W



Jak zamawiać

Opis	Waga (kg)	Kod SAP
★ LEO LED FL IP66 75W 830 PC	4,1	96632698
LEO LED FL IP66 75W 840 PC	4,1	96630252
★ LEO LED FL IP66 100W 830 PC	4,2	96632699
LEO LED FL IP66 100W 840 PC	4,2	96630253
★ LEO LED FL IP66 150W 830 PC	6,6	96632700
LEO LED FL IP66 150W 840 PC	6,6	96630254
★ LEO LED FL IP66 200W 830 PC	6,6	96632701
LEO LED FL IP66 200W 840 PC	6,6	96630255
★ LEO LED FL IP66 210W 830 PC	6,6	96632702
LEO LED FL IP66 210W 840 PC	6,6	96630256

★ Nowość

Instalacja/Montaż

- Odpowiedni dla montażu na ścianie albo suficie
- Szybka i łatwa instalacja dzięki uniwersalnemu uchwytemu montażowemu (0-300°)
- Wstępnie okablowany przewodem sieciowym (3m) i kablem zakończeniowym o przekroju 1mm²

Materiały/Wykończenie

Obudowa: odlew aluminiowy (<5% miedzi)
 Wspornik: Stal węglowa malowana na szary (RAL 9006)
 Pokrywa: szkło hartowane
 Klosz: PC

Wbudowana fotokomórka

Zintegrowana fotokomórka w Leo może być łatwo aktywowana/dezaktywowana poprzez użycie przycisku on/off z tyłu produktu. Jeśli fotokomórka jest aktywna, Leo będzie świecić automatycznie od zmierzchu do świtu.



Pięcioletnia gwarancja