

# Leonie

## Naświetlacz LED

Nowość

### Poznaj Leonie

Leonie — niewielka, lecz bardzo mocna — rozświetla ciemne tereny zewnętrzne

- Bardzo lekka, małogabarytowa i prosta konstrukcja
- 4 różne warianty strumienia świetlnego od 800lm do 5000lm
- Uniwersalny wspornik montażowy umożliwia montaż natynkowy oraz przechylenie oprawy w górę i w dół
- Można używać z czujnikiem obecności „LEONIE PLUG&PLAY MWS” (dostępnym jako akcesorium)
- Fabrycznie wyposażona w kabel zasilania sieciowego



800, 1800,  
2700 i 5000  
lumenów



Stopień  
ochrony IP65  
do zastosowań  
zewnętrznych



Oszczędność  
energii do 70 %  
w porównaniu  
z naświetlaczami  
halogenowymi



Odporność na  
uderzenia IK08



Opcjonalny  
czujnik  
obecności

Idealnie oświetla...



Fasady  
budynków



Parkingi



Ścieżki  
piesze




Ogrody

### Parametry świetlne

- 800lm (10W), 80lm/W; 1800lm (20W), 90lm/W; 2700lm (30W), 90lm/W; 5000lm (50W), 100lm/W
- 4000K i 3000K
- Trwałość: 50 000 godzin (L70, Ta 25°C)
- CRI 80
- Tolerancja chromatyczna MacAdam: 5
- Kąt świecenia: 100±5°

	L1	L2	W	H1	H2
LEONIE LED FL IP65 10W 840	115	140	49	137	130
LEONIE LED FL IP65 20W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 30W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 50W 840	155	164	54	172	150




## Rozsył światła

### Leonie 5000 lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

100lm/W



## Jak zamawiać

Opis	Waga (kg)	Kod SAP
LEONIE LED FL IP65 10W 840	0.45	96630335
LEONIE LED FL IP65 20W 840	0.53	96630336
LEONIE LED FL IP65 30W 840	0.53	96630337
LEONIE LED FL IP65 50W 840	0.77	96630338
LEONIE LED FL IP65 10W 830	0.45	96631096
LEONIE LED FL IP65 20W 830	0.53	96631097
LEONIE LED FL IP65 30W 830	0.53	96631098
LEONIE LED FL IP65 50W 830	0.77	96631099
LEONIE PLUG&PLAY MWS	0.15	96630339
SZPILKA LEONIE	0.14	96631302
WSPORNIK ŚCIENNY LEONIE	0.3	96632214

### Instalacja/montaż

- Nadaje się do montażu na ściennego i podsufitowego
- Fabrycznie wyposażona w kabel zasilania sieciowego o długości 63 cm bez wtyczki, z nieosłoniętymi końcówkami żył o przekroju 1mm<sup>2</sup>
- Kolec do montażu w gruncie i wspornik ścienny dostępne jako akcesoria.

### Materiał/wykończenie

Obudowa: aluminium, powłoka proszkowa, szary, RAL 9006

Klosz: szkło

### Czujnik obecności

Opcjonalny czujnik obecności Plug&Play Leonie zapewni, że światło będzie emitowane tylko wtedy, gdy będzie potrzebne. Zasięg wykrywania ruchu i czas trwania można swobodnie regulować, dodatkowo wykorzystując czujnik światła dziennego w zakresie od 2 do 50 lux. Maksymalna wysokość montażu wynosi 6 m.

### Specyfikacja

- I klasa ochronności
- IP65
- IK08 (IK07 dla czujnika LEONIE PLUG&PLAY MWS)
- Temperatura robocza otoczenia: od -30 do +40 °C



**Pięcioletnia gwarancja**