

Leonie

Naświetlacz LED

Nowość

Poznaj Leonie

Leonie — niewielka, lecz bardzo mocna — rozświetla ciemne tereny zewnętrzne

- Bardzo lekka, małogabarytowa i prosta konstrukcja
- 4 różne warianty strumienia świetlnego od 1000lm do 5000lm
- Uniwersalny wspornik montażowy umożliwia montaż natynkowy oraz przechylenie oprawy w górę i w dół
- Można używać z czujnikiem obecności „LEONIE PLUG&PLAY MWS” (dostępnym jako akcesorium)
- Fabrycznie wyposażona w kabel zasilania sieciowego



1000, 2000,
3000 i 5000
lumenów



Stopień
ochrony IP65
do zastosowań
zewnętrznych



Oszczędność
energii do 70 %
w porównaniu
z naświetlaczami
halogenowymi



Odporność na
uderzenia IK08



Opcjonalny
czujnik
obecności

Idealnie oświetla...



Fasady
budynków



Parkingi



Ścieżki
piesze




Ogrody

Parametry świetlne

- 1000lm (10W), 2000lm (20W), 3000lm (30W), 5000lm (50W), 100lm/W
- 4000K i 3000K
- Trwałość: 50 000 godzin (L70, Ta 25°C)
- CRI 80
- Tolerancja chromatyczna MacAdam: 5
- Kąt świecenia: 100±5°

	L1	L2	W	H1	H2
LEONIE LED FL IP65 10W 840	115	140	49	137	130
LEONIE LED FL IP65 20W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 30W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 50W 840	155	164	54	172	150




Rozsył światła

Leonie 5000 lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

100lm/W



Jak zamawiać

Opis	Waga (kg)	Kod SAP
LEONIE LED FL IP65 10W 840	0.45	96630335
LEONIE LED FL IP65 20W 840	0.53	96630336
LEONIE LED FL IP65 30W 840	0.53	96630337
LEONIE LED FL IP65 50W 840	0.77	96630338
LEONIE LED FL IP65 10W 830	0.45	96631096
LEONIE LED FL IP65 20W 830	0.53	96631097
LEONIE LED FL IP65 30W 830	0.53	96631098
LEONIE LED FL IP65 50W 830	0.77	96631099
LEONIE PLUG&PLAY MWS	0.15	96630339
SZPILKA LEONIE	0.14	96631302
WSPORNIK ŚCIENNY LEONIE	0.3	96632214

Instalacja/montaż

- Nadaje się do montażu na ściennego i podsufitowego
- Fabrycznie wyposażona w kabel zasilania sieciowego o długości 63 cm bez wtyczki, z nieosłoniętymi końcówkami żył o przekroju 1mm²
- Kolec do montażu w gruncie i wspornik ścienny dostępne jako akcesoria.

Materiał/wykończenie

Obudowa: aluminium, powłoka proszkowa, szary, RAL 9006

Klosz: szkło

Czujnik obecności

Opcjonalny czujnik obecności Plug&Play Leonie zapewni, że światło będzie emitowane tylko wtedy, gdy będzie potrzebne. Zasięg wykrywania ruchu i czas trwania można swobodnie regulować, dodatkowo wykorzystując czujnik światła dziennego w zakresie od 2 do 50 lux. Maksymalna wysokość montażu wynosi 6 m.

Specyfikacja

- I klasa ochronności
- IP65
- IK08 (IK07 dla czujnika LEONIE PLUG&PLAY MWS)
- Robocza temperatura otoczenia: -30 til +40 °C



Pięcioletnia gwarancja