

# Lucy

## Oprawa hermetyczna IP66

Nowość

### Poznaj Lucy

Lucy — solidna, wytrzymała i skuteczna — idealna do warsztatów i obiektów użyteczności publicznej

- Energooszczędna oprawa oświetleniowa wysokiej jakości do środowisk mokrych i zapylnych, z opalowym kloszem zapewniającym równomierne oświetlenie
- 2000 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), 8000 lm (80 W), 100 lm/W
- Okablowanie przelotowe: standardowo wyposażona w dwie szybkozłączki 3-biegunowe (N, PE, L)
- Łatwa i szybka instalacja bez użycia narzędzi dzięki mechanizmowi skrętno-blokującemu (twist-lock) w zaślepkach, który zapewnia dostęp do szybkozłączy
- Swobodna instalacja, ponieważ wsporniki montażowe można umieścić w dowolnym miejscu na oprawie oświetleniowej



IP66:  
Pyłoszczelna  
i wodoodporna



Odporność na  
uderzenia IK08



Oszczędność  
energii do  
60 % w  
porównaniu ze  
światłówką T8



600 mm,  
1200 mm,  
1500 mm  
i 1800 mm



Okablowanie  
przelotowe



Instalacja bez  
narzędzi

Idealnie oświetla...



Parkingi



Warsztaty



Przejścia  
podziemne



Obiekty  
magazynowe

### Parametry świetlne

- Żywotność: 50 000 godzin (L70, Ta 25 °C)
- 2000 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), 8000 lm (80 W), 100 lm/W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- CRI 80
- Tolerancja chromatyczna MacAdam: 4

THORN  
eco




## Rozsył światła

### Lucy 6000 lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

100lm/W



## Jak zamawiać

Opis	Waga (kg)	Kod SAP
LUCY 600 LED IP66 2000 840 TW	0.7	96630331
LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW	1.15	96630332
LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW	1.4	96630333
LUCY 1800 LED IP66 8000 840 TW	1.65	96630334

### Instalacja/montaż

- Do montażu natynkowego z zastosowaniem natynkowych wsporników montażowych (w komplecie)
- Wsporniki montażowe można swobodnie przesuwac wzdłuż całej długości oprawy

### Materiał/wykończenie

Obudowa: Biały, poliwęglan  
Klosz: opalowy, poliwęglan

### Specyfikacja

- I klasa ochronności
- IP66
- IK08
- Robocza temperatura otoczenia: -20 til +40 °C

