

Mike

Podszafkowa oprawa liniowa



Poznaj Mike'a Niezawodna i kompaktowa belka LED Mike zapewnia ogólne oświetlenie wnętrz

- Wysokiej jakości klosz gwarantuje równomierny rozsył światła bez widocznych diod
- Montaż indywidualnie lub w formie linii świetlnej (16 sztuk opraw o długości 600mm i 8 sztuk o długości 1200mm)
- W zestawie z przewodem zasilającym, zestawem montażowym, łącznikiem przewodowym i bezpośrednim
- Elastyczne uchwyty montażowe mogą być dołączane na całej długości oprawy



900 lm (11W) i
1800 lm (22W),
do 82lm/W



1200 mm
(1800 lm)
i 600 mm
(900 lm)



Oszczędność
energii rzędu
40 % w
porównaniu
z belkami
świetłówkowy-
mi T5

Idealnie oświetla...



Wnęki i gzymsy



Szafki



Mieszkania

Parametry świetlne

- Trwałość 50000 godzin (@L70B50, Ta 25° C)
- 900lm (11W), 1800lm (22W), 82lm/W
- Temperatura barwowa 3000K i 4000K
- Ra 80
- Tolerancja chromatyczna McAdam: 4




Rozsył światła

Mike 1200mm 1800 lm

cd/klm ULOR: 23% DLOR: 77% LOR: 100%

82lm/W




Jak zamawiać

Opis	Waga (kg)	Kod SAP
MIKE LED 600 900 830	0.17	96644485
MIKE LED 600 900 840	0.17	96644486
MIKE LED 1200 1800 830	0.29	96644483
MIKE LED 1200 1800 840	0.29	96644484

Części zamienne

MIKE Spare Mount Kit / Spare Parts	96628411
------------------------------------	----------

830-3000K, 840-4000K



Instalacja/Montaż

- Przeznaczona do montażu nastropowego
- Możliwość montażu indywidualnego lub ciągłego (16 sztuk opraw 600mm i 8 sztuk opraw 1200mm)

Materiały/Wykończenie

Obudowa i klosz: dwukolorowy pryzmatyczny poliwęglan

Specyfikacja

- II klasa ochronności
- IP20
- IK02

