

# Mike

Podszafrkowa  
oprawa liniowa



## Poznaj Mike'a Niezawodna i kompaktowa belka LED Mike zapewnia ogólne oświetlenie wnętrz

- Wysokiej jakości klosz gwarantuje równomierny rozsył światła bez widocznych diod
- Montaż indywidualnie lub w formie linii świetlnej (16 sztuk opraw o długości 600 mm i 8 sztuk o długości 1200 mm)
- W zestawie z przewodem zasilającym, zestawem montażowym, łącznikiem przewodowym i bezpośrednim
- Elastyczne uchwyty montażowe mogą być dołączane na całej długości oprawy



900 lm (11W) i  
1800 lm (22W),  
do 82 lm/W



1200 mm  
(1800 lm)  
i 600 mm  
(900 lm)



Oszczędność  
energii rzędu  
40 % w  
porównaniu  
z belkami  
świetlówkowymi  
T5

Idealnie oświetla...



Wnęki i gzymsy



Szafki



Mieszkania

### Parametry świetlne

- Trwałość 50 000 godzin (@L70, Ta 25 °C)
- 900 lm (11W), 1800 lm (22W), 82 lm/W
- Temperatura barwowa 3000 K i 4000 K
- Ra 80
- Tolerancja chromatyczna MacAdam: 4




## Rozsył światła

### Mike 1200 mm 1800 lm

cd/klm ULOR: 23% DLOR: 77% LOR: 100%

82lm/W




## Jak zamawiać

Opis	Waga (kg)	Kod SAP
MIKE LED 600 900 830	0.19	96644485
MIKE LED 600 900 840	0.19	96644486
MIKE LED 1200 1800 830	0.32	96644483
MIKE LED 1200 1800 840	0.32	96644484

### Części zamienne

MIKE Spare Mount Kit / Spare Parts	0.06	96628411
------------------------------------	------	----------

830-3000K, 840-4000K



### Instalacja/Montaż

- Przeznaczona do montażu nastropowego
- Możliwość montażu indywidualnego lub ciągłego (16 sztuk opraw 600 mm i 8 sztuk opraw 1200 mm)

### Materiały/Wykończenie

Obudowa i klosz: dwukolorowy pryzmatyczny poliwęglan

### Specyfikacja

- II klasa ochronności
- IP20
- IK02



Pięcioletnia  
gwarancja