

# Poppy

Listwa LED



## Poznaj Poppy

Poppy idealnie pasuje do szerokiej gamy zastosowań wewnętrznych

- Szybka w montażu i uniwersalna belka IP20
- Bezpośredni zamiennik opraw konwencjonalnych pod względem wydajności świetlnej i długości
- Niezawodna zintegrowana technologia LED zapewniająca bezproblemową instalację i długą żywotność
- Równomierne oświetlenie
- Szybkie otwieranie i montaż dzięki przyciskom zwalniającym
- Zaciski typu Piano umożliwiające bezproblemowe podłączenie do sieci
- Wysuwany moduł LED ułatwiający montaż



2500–8500 lumenów,  
106lm/W



Odporność na uderzenia IK08



Trwałość  
50 000 godz.



Oszczędność  
do 60 %  
w porównaniu  
do świetłówki T8

Idealna do...



Korytarzy



Warsztatów



Magazynów

### Parametry świetlne

- 2500lm (24W), 4500lm (40W), 5000lm (48W), 6500lm (60W), 8500lm (80W), 106lm/W
- Trwałość: 50 000 godzin (L70, Ta 25°C)
- Temperatura barwowa 4000K
- Ra 80
- Tolerancja chromatyczna MacAdam: 5

POPPY LED 600 2500 840	560
POPPY LED 1200 2500 840	1160
POPPY LED 1200 5000 840	1160
POPPY LED 1500 4500 840	1460
POPPY LED 1500 6500 840	1460
POPPY LED 1800 6500 840	1722
POPPY LED 1800 8500 840	1722




## Rozsył światła

### Poppy 6500lm

cd/klm ULOR: 15% DLOR: 85% LOR: 100%

106lm/W



## Jak zamawiać

Opis	Waga (kg)	Kod SAP
POPPY LED 600 2500 840	1,4	96631257
POPPY LED 1200 2500 840	2,0	96631258
POPPY LED 1200 5000 840	2,0	96631259
POPPY LED 1500 4500 840	3,6	96631260
POPPY LED 1500 6500 840	3,6	96631261
POPPY LED 1800 6500 840	4,3	96631262
POPPY LED 1800 8500 840	4,3	96631263
POPPY LED 1200 2500 840 E3	2,5	96631268
POPPY LED 1200 5000 840 E3	2,5	96631269
POPPY LED 1500 4500 840 E3	4,3	96631270
POPPY LED 1500 6500 840 E3	4,3	96631271
POPPY LED 1800 6500 840 E3	5,0	96631272
POPPY LED 1800 8500 840 E3	5,0	96631273
<b>Akcesoria</b>		
Zestaw do zwieszania POPPY LED	0.04	96631274

### Instalacja/montaż

- Odpowiednia do montażu nastropowego i zwieszanego
- Możliwy dostęp tylny i boczny
- Punkty mocowania BESA

### Materiał/wykończenie

Obudowa: blaszana, malowana na biało (RAL 9002)

Klosz: mleczny poliwęglan  
Zaślepki: biały poliwęglan (RAL 9002)

### Specyfikacja

- I klasa ochronności
- IP20
- IK08
- Zasilacz z certyfikatem ENEC

### Zamiennik

96631257	POPPY LED 600 2500 840	24W LED 2500lm	2x 18W T8
96631258	POPPY LED 1200 2500 840	24W LED, 2500lm	1x 36W T8
96631259	POPPY LED 1200 5000 840	48W LED 5000lm	2x 36W T8
96631260	POPPY LED 1500 4500 840	40W LED 4500lm	1x 58W T8
96631261	POPPY LED 1500 6500 840	60W LED 6500lm	2x 58W T8
96631262	POPPY LED 1800 6500 840	60W LED 6500lm	1x 70W T8
96631263	POPPY LED 1800 8500 840	80W LED 8500lm	2x 70W T8

