

Zoe Vario

Niski downlight



Poznaj Zoe Vario Niska i elastyczna Zoe Vario idealnie dopasowuje się do potrzeb

- Równomierne oświetlenie powierzchni
- Jedyne 26 mm wysokości oprawy sprawia, że pasuje do różnych typów sufitów
- Trzy temperatury barwowe w jednym produkcie – wystarczy wybrać 3000 K (ciepła), 3500 K lub 4000 K (neutralna) w zależności od zastosowania
- Zastępuje konwencjonalne downlighty 1 × 18 W, 1 × 26 W and 2 × 18 W CFL i zapewnia do 50 % oszczędności energii
- Złącze do podłączenia bez użycia narzędzi i umożliwiające okablowanie przelotowe
- Czyszczenie staje się łatwe: płaska powierzchnia i wskaźnik IP44
- Nadaje się do użycia z 3-godzinnym modułem awaryjnym Plug&Play, który jest dostępny oddzielnie



THORN
eco



Średnice
otworów
montażowych
130, 170 i
210 mm



IP44:
odporność na
zachłapanie
(od spodu)



Oszczędza do
50 % energii
w porównaniu
do down-
lightów ze
światłówkami
kompakt-
owymi



Dostępna w
wersji 700,
1000, 1600 i
2000 lumenów



Trwałość
50 000 godzin



Przełącznik
CCT (3000 K,
3500 K
i 4000 K)

Idealnie oświetla...



Korytarze



Recepcje






Szkoły i
uczelnie



Biura i pokoje
spotkań

Parametry świetlne

- 700lm (9W), 1000lm (12W), 1600lm (18W) i 2000lm (22W) do 90lm/W
- Temperatura barwowa 3000 K, 3500 K i 4000 K w jednym produkcie
- Trwałość 50 000 godzin (@L80, Ta 25°C)
- Ra 80
- Tolerancja chromatyczna MacAdam: 4




Rozsył światła

Zoe Vario 1000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

83lm/W



Instalacja/Montaż

- Przeznaczona do wbudowania w sufity różnego typu
- Łatwy, szybki i beznarzędziowy montaż dzięki zintegrowanemu złączu z 3-biegunowym zaciskiem (dla przewodów do 2,5 mm²) umożliwiającym okablowanie przelotowe

Materiały/Wykończenie

Obudowa: Białe aluminium
Klosz: PS

Specyfikacja

- II klasa ochronności
- IP44 (od spodu), IP20 (od góry)
- IK02
- Zasilacz z certyfikatem ENEC
- Robocza temperatura otoczenia: -10 til +40 °C (E3: 0 til +25 °C)

www.thorneco.com

Jak zamawiać

Opis	Waga (kg)	Kod SAP
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40	0,3	96632685
ZOE VARIO LED DL 170 1000 830/35/40	0,4	96632686
ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40	0,5	96632687
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40	0,5	96632688
Akcesoria		
Just Emergency PLUG&PLAY E3 Kit	0.36	96628839



**Pięcioletnia
gwarancja**