

# Leonie

## Proiector LED

Nou



Vă prezentăm aparatul de iluminat Leonie  
Mic, însă extrem de puternic, Leonie luminează perfect zonele din exterior

- Model foarte ușor, compact și optimizat
- 4 opțiuni diferite de lumeni, între 800 lm și 5000 lm
- Suportul de montare universal permite montarea pe suprafețe, cu posibilitatea de înclinare în sus sau în jos
- Adecvat pentru utilizarea cu senzorul de prezență „LEONIE PLUG&PLAY MWS” (disponibil ca accesoriu)
- Precablat cu cablu de alimentare



800, 1800, 2700 și 5000 lumeni



Etanșeitate conform standardului IP65 pentru aplicații de exterior protejate



Economisiți până la 70% energie, în comparație cu proiectoarele echipate cu surse halogen



Rezistență nominală la impact IK08



Senzor de prezență opțional

Ideal pentru...



Façade ale clădirilor



Parcări auto



Alei




Grădini

### Informații privind sursa de lumină

- 800 lm (10W), 80 lm/W; 1800 lm (20W), 90 lm/W; 2700 lm (30W), 90 lm/W; 5000 lm (50W), 100 lm/W
- 4000K și 3000K
- Durată de viață: valoare nominală – 50000 ore (la L70, Ta 25°C)
- CRI 80
- MacAdam (inițial): 5
- Unghi fascicul: 100±5°

	L1	L2	W	H1	H2
LEONIE LED FL IP65 10 W 840	115	140	49	137	130
LEONIE LED FL IP65 20 W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 30 W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 50 W 840	155	164	54	172	150




## Distribuție luminoasă

### Leonie 5000 lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

100 lm/W



## Ghid de comandă

Descriere	Greutate (kg)	Cod SAP
LED LEONIE FL IP65 10 W 840	0.45	96630335
LED LEONIE FL IP65 20 W 840	0.53	96630336
LED LEONIE FL IP65 30 W 840	0.53	96630337
LED LEONIE FL IP65 50 W 840	0.77	96630338
LED LEONIE FL IP65 10 W 830	0.45	96631096
LED LEONIE FL IP65 20 W 830	0.53	96631097
LED LEONIE FL IP65 30 W 830	0.53	96631098
LED LEONIE FL IP65 50 W 830	0.77	96631099
LEONIE PLUG&PLAY MWS	0.15	96630339
PIVOT LEONIE	0.14	96631302
LEONIE BRAȚARĂ MONTAJ PERETE	0.3	96632214

### Instalare/Montaj

- Adecvat pentru montarea pe perete sau pe tavan
- Precablat cu un cablu de alimentare de 63 cm lungime și capete de cablu neizolate, cu secțiune transversală de 1 mm<sup>2</sup>
- Pivot pentru fixare în sol și brațară montaj perete, disponibile ca accesorii

### Material/Finisaj

Corp: aluminiu, acoperit cu pulbere, gri, RAL 9006  
Capac frontal: sticlă

### Senzor de prezență

Senzorul opțional de prezență Leonie Plug&Play garantează că lumina se va aprinde numai atunci când este necesar. Intervalul de detecție a mișcării și durata pot fi ajustate complet, cu avantajul suplimentar al unui senzor pe timp de zi, pentru niveluri de iluminare între 2 și 50 de lux. Înălțimea maximă de montare este de 6 m.

### Specificație

- Clasă electrică I
- IP65
- IK08 (IK07 pentru senzorul LEONIE PLUG&PLAY MWS)
- Temperatură de operare ambiantă: între -30 și +40 °C



Cinci ani garanție