

# Mike

## Aparat Liniar LED Pentru mobilier



### Vă prezentăm aparatul de iluminat Mike

### Compact și fiabil, Mike ajută la crearea unui ambient plăcut

- Dispersor de înaltă calitate, asigură uniformitatea luminii
- Poate fi montat individual sau în linie continuă (16 unități de 600 mm și 8 unități de 1200 mm)
- Echipat cu cap de alimentare, kit de montaj și conectori pentru montarea în linie continuă
- Clemele de prindere pot fi poziționate oriunde pe spatele aparatului, oferind flexibilitate



900 lm (11 W) și  
1800 lm (22 W)  
până la 82 lm/W



Economisește  
până la 40 % în  
comparație cu  
aparatură cu tub  
fluorescent T5



1200 mm  
(1800 lm) și  
600 mm  
(900 lm)

#### Ideal pentru ...



Iluminat în  
scafe



Iluminat în dulapuri



Rezidențial

#### Informații despre sursa de lumină


- Durată de viață 50 000 ore (@ L70B50, Ta 25°C)
- 900 lm (11 W), 1800 lm (22 W), 82 lm/W
- Temperatură de culoare 3000 K și 4000 K
- CRI 80
- McAdams (initial): 4

## Distribuție luminoasă

### Mike 1200 mm 1800 lm

cd/klm ULOR: 23% DLOR: 77% LOR: 100%

82 lm/W



## Ghid comandă

Descriere	Greutate (kg)	Cod SAP
MIKE LED 600 900 830	0.17	96644485
MIKE LED 600 900 840	0.17	96644486
MIKE LED 1200 1800 830	0.29	96644483
MIKE LED 1200 1800 840	0.29	96644484
<b>Piese de rezervă</b>		
MIKE Spare Mount Kit		96628411

830–3000K, 840–4000K

### Instalare/Montaj

- Potrivit pentru montaj aparent
- Poate fi montat individual sau în linie continuă (16 unități de 600 mm și 8 unități de 1200 mm)

### Material/Finisaj

Corp și dispersor: Dual-color policarbonat extrudat

### Specificații

- Clasă electrică II
- IP20
- IK02

