

Mike

Aparat Liniar LED Pentru mobilier



Vă prezentăm aparatul de iluminat Mike

Compact și fiabil, Mike ajută la crearea unui ambient plăcut

- Dispersor de înaltă calitate, asigură uniformitatea luminii
- Poate fi montat individual sau în linie continuă (16 unități de 600 mm și 8 unități de 1200 mm)
- Echipat cu cap de alimentare, kit de montaj și conectori pentru montarea în linie continuă
- Clemele de prindere pot fi poziționate oriunde pe spatele aparatului, oferind flexibilitate



900 lm (11 W) și
1800 lm (22 W)
până la 82 lm/W



Economisește
până la 40 % în
comparație cu
aparatură cu tub
fluorescent T5



1200 mm
(1800 lm) și
600 mm
(900 lm)

Ideal pentru ...



Iluminat în
scafe



Iluminat în dulapuri



Rezidențial

Informații despre sursa de lumină

- Durată de viață 50 000 ore (@ L70, Ta 25°C)
- 900 lm (11 W), 1800 lm (22 W), 82 lm/W
- Temperatură de culoare 3000 K și 4000 K
- CRI 80
- MacAdam (initial): 4




Distribuție luminoasă

Mike 1200 mm 1800 lm

cd/klm ULOR: 23% DLOR: 77% LOR: 100%

82 lm/W



Ghid comandă

Descriere	Greutate (kg)	Cod SAP
MIKE LED 600 900 830	0.19	96644485
MIKE LED 600 900 840	0.19	96644486
MIKE LED 1200 1800 830	0.32	96644483
MIKE LED 1200 1800 840	0.32	96644484
Piese de rezervă		
MIKE Spare Mount Kit	0.06	96628411

830 – 3000K, 840 – 4000K

Instalare/Montaj

- Potrivit pentru montaj aparent
- Poate fi montat individual sau în linie continuă (16 unități de 600 mm și 8 unități de 1200 mm)

Material/Finisaj

Corp și dispersor: Dual-color policarbonat extrudat

Specificații

- Clasă electrică II
- IP20
- IK02

