

# Julie

## IP65 LED-armatur



### Julie

Med dess robusta yttre är Julie det optimala alternativet för industriella tillämpningar

- Högkvalitativ belysning med låg energiförbrukning för våta och dammiga miljöer
- En minimalistisk design gör att den passar i alla miljöer
- Opal diffusor för jämn belysning
- Idealisk för ersättnings- och renoveringsprojekt
- CONNECT-version med snabbkoppling för enkel installation
- 1800 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm, (60 W), upp till 100 lm/W
- Färgtemperatur 4000 K
- Versioner med närvarosensor och korridorfunktion finns



IP65:  
Damtät  
och vatten-  
beständig



Spara upp till  
60 % energi  
jämfört med  
T8-lysrör



Slagtålighet  
IK08



632 mm (2 ft)  
1232 mm (4 ft)  
1532 mm (5 ft)



Längder på  
632 mm,  
1232 mm och  
1532 mm



Närvarosensor  
och  
korridorfunktion

Idealisk för...



Parkerings-  
hus



Verkstad



Garage



Industri

#### Installation/Montering

Passar för väggmontage.  
4x10 mm självgående  
skruvar i rostfritt stål  
(medföljer ej) kan användas  
för att förhindra att  
obehöriga öppnar armaturen.


#### Material/Ytbehandling

Armaturhus: polykarbonat  
Diffusor: opal polykarbonat  
Montagefäste: rostfritt stål



L W H


JULIE 600 LED IP65 1800	632	103	78
JULIE 1200 LED IP65 4000	1232	103	78
JULIE 1500 LED IP65 4000	1532	85	71
JULIE 1500 LED IP65 6000	1532	103	78



## Ljusfördelning

### Julie LED 6000lm

cd/klm ULOR: 8 % DLOR: 92 % LOR: 100 %

100lm/W 

## Information om ljuskällan

- Livslängd 50 000 timmar (vid L70B50, Ta 25 °C)
- 1800lm (20W), 4000lm (40W), 6000lm (60W), upp till 100lm/W
- Färgtemperatur 4000 K
- Ra 80
- McAdam (initial): 4

## Närvarosensor med korridorfunktion

Närvarosensor med korridorfunktion säkerställer att du aldrig famlar i mörker. Detekteringsområdet och efterlysningstiden, såväl som ljusnivå ställer du in efter behov.

## Specifikation

- Skyddsklass I
- IK08
- IP65
- ENEC-certifierat driftdon

www.thorn-eco.com

## Beställningsguide

Beskrivning	Vikt (kg)	E-nummer
JULIE 600 LED IP65 1800 840	1.20	E72 733 18
JULIE 1200 LED IP65 4000 840	1.50	E72 733 11
JULIE 1500 LED IP65 4000 840	1.56	E72 733 12
JULIE 1500 LED IP65 6000 840	1.95	E72 733 13
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 CONNECT	1.56	E72 733 14
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 CONNECT	1.95	E72 733 15
★ ★ JULIE 1200 LED IP65 4000 840 TW	1.6	E70 733 25
★ ★ JULIE 1500 LED IP65 4000 840 TW	1.6	E70 733 26
★ ★ JULIE 1500 LED IP65 6000 840 TW	2.0	E70 733 27
★ JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS	1.6	E72 733 19
★ JULIE 1500 LED IP65 4000 840 COR MWS	1.6	E72 733 20
★ JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS	2.0	E72 733 21
★ JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS CON	1.6	E72 733 22
★ JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS CON	2.0	E72 733 23
<b>Nödljusvarianter</b>		
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 E3	1.90	
JULIE 1500 LED IP65 4000 840 E3	1.96	
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 E3	2.35	
<b>Tillbehör</b>		
JULIE LED Standardkit med tillbehör		E72 733 16
<b>Ljusstyrning</b>		
SWITCHLITE SLD BATTEN PIR		
SWITCHLITE CC PROGRAMMER		
MWS: Microvägsnärvarosensor		
Anslutning: snabbkoppling		
★ Ny		
★ ★ Tillgänglig våren 2018		



Fem års garanti