

# Lara

## Rund IP65-armatur



### Lara

Lara har många olika uttryck och lämpar sig för en mängd olika användningsområden inomhus och utomhus

- 800lm LED (direkt ersättning för 1 x 16 W 2D), 1200lm LED och 2000lm LED (direkt ersättning för 1 x 28 W 2D)
- Frostad diffusor som säkrar en homogen ljuseffekt och visuell komfort
- IP65-klassad för användning utomhus
- Robust konstruktion som testats upp till slagålgighet IK08 (IK05 vid väggmontering)
- Dekorativa och funktionella tillbehör i 5 olika utföranden. Kommer i 4 olika färger, svart vit, silver och krom.
- Tillval: Integrerad fotocell eller närvarosensor med mikrovågor som maximerar energibesparingspotentialen



800, 1200  
och 2000  
lumen, upp till  
100 lm/W



50 000  
timmars  
livslängd



Spara upp till  
70 % energi  
jämfört med  
armaturer med  
2D-lampor



250, 300  
och 330 mm  
diameter



Finns även i  
variant med  
tre timmars  
nödlys



Integrerad  
fotocell eller  
närvarosensor

### Idealisk för...



Korridorer






Offentliga  
entréområden



Trapphus

### Information om ljuskällan

- 2000lm (20W), 1200lm (13W) och 800lm (10W), upp till 100lm/W
- 4000K neutral vit LED
- Livslängd 50 000 timmar (vid L70, Ta 25°C)
- Ra 80



Täckring BLK



Täckring WH



Täckring SIL



Täckring CHR



Kuphållare



Kuphållargaller




Galler

## Ljusfördelning

Lara 1200lm

cd/klm ULOR: 50 % DLOR: 50 % LOR: 100 %

90lm/W



### Installation/Montering

- Lämplig för tak/väggmontering
- Snabb och enkel installation

### Material/Ytbehandling

Stomme: polykarbonat  
Diffusor: polykarbonat

### Integrerad fotocell och närvarosensor

Lara med integrerad fotocell lyser från skymning till gryning. (Driftnivå: ca 20 lux PÅ, ca 30 lux AV).

Lara med mikrovågssensor säkrar att den bara lyser när det behövs. Avkänningsområdet och tidsperioden kan justeras och dessutom finns en dagsljussensor för belysningsnivåer mellan 2 och 50 lux.

### Specifikation

- Skyddsklass I
- IP65
- IK08
- ENEC-certifierat driftdon
- Omgivningstemperatur: -10 till 40 °C (E3: 0 till 25 °C)

## Beställningsguide

Beskrivning	Vikt (kg)	WH	BLK	SIL
LARA LED 250 800 840	0.7	E7535475	E7535476	
LARA LED 250 800 840 E3	0.9	E7535381	E7535382	
LARA LED 300 1200 840	1.07	E7535477	E7535478	
LARA LED 300 1200 840 E3	1.2	E7535383	E7535384	
LARA LED 250 800 840 MWS	0.7	E7535479	E7535480	
LARA LED 250 800 840 MWS E3	0.9	E7535385	E7535386	
LARA LED 300 1200 840 MWS	1.07	E7535481	E7535482	
LARA LED 300 1200 840 MWS E3	1.2	E7535387	E7535388	
LARA LED 250 800 840 PC	0.7	E7535483	E7535484	
LARA LED 300 1200 840 PC	1.1	E7535486	E7535485	
LARA LED 300 1000 840 BEZEL TRIM	1.3			
LARA LED 330 2000 840 BEZEL TRIM	1.3	E7535648		
LARA LED 330 2000 840	1.2	E7535644		
LARA LED 330 2000 840 MWS	1.2	E7535646		
LARA LED 330 2000 840 E3	1.4			
LARA LED 330 2000 840 MWS E3	1.4	E7535372		
LARA LED 330 1800 830	1.3	E7535645		
<b>Accessories</b>				
LARA BEZEL TRIM S 250	0.2	E7535487	E7535489	E7535376
LARA BEZEL TRIM L 300	0.2	E7535488	E7535490	E7535375
LARA BEZEL TRIM XL 330	0.3	E7535373		E7535374
LARA EYELID TRIM S 250	0.2		E7535491	
LARA EYELID TRIM L 300	0.3		E7535492	
LARA EYELID GRILLE TRIM S 250	0.2		E7535493	
LARA EYELID GRILLE TRIM L 300	0.3		E7535494	
LARA GRILLE TRIM S 250	0.2		E7535495	
LARA GRILLE TRIM L 300	0.3		E7535496	
LARA Tamperproof Screw Kit	0.019			E7535497
	<b>Vikt (kg)</b>	<b>WH</b>	<b>BLK</b>	<b>CHR</b>
★ LARA BEZEL TRIM CURVED S 250	0.2	96631590		96631591
★ LARA BEZEL TRIM CURVED L 300	0.2	96631592		96631593
★ LARA BEZEL TRIM CURVED XL 330	0.3	96631594		96631595

MWS: Mikrovågssnärvarosensor

BLK: svart; WH: vit; SIL: silver; CHR: krom

E3: 3 timmars nödljus

PC: Photocell

★ Ny



Fem års garanti