

Leo

Kraftfull LED-strålkastare



Leo

Leo är extremt kraftfull och mångsidig och ger trygghet i mörka områden

- 5 olika lumenpaket från 7500 till 25 000 lm
- Asymmetrisk ljusfördelning – idealisk för byggnadsfasader och gångbanor
- Integrerad fotocell för automatisk belysning från skymning till gryning (kan aktiveras/inaktiveras)
- Kompakt och ren design
- Universellt monteringsfäste som kan vinklas uppåt eller neråt möjliggör vägg- eller takmontage
- Överspänningsskydd upp till 10 kV som skyddar produkten mot korta högspänningspikar från t.ex. åskoväder
- Klimatmembran för automatisk reglering av klimatet inuti strålkastaren
- Med fördragen nätkabel (3 m)



7500, 10 000,
15 000, 20 000
och 25 000
lumen



IP66-
klassad för
tillämpningar
utomhus



Spara upp till
70 % energi jämfört
med halogenstrålkastare



Slagtålig
enligt IK08



50 000
timmars
livslängd



Integrerad
fotocell

Idealisk för...



Byggnads-
fasader



Bilparkeringar



Gångbanor



Lastkajer


Information om ljuskällan

- 7500 lm (75 W), 10 000 lm (100 W), 15 000 lm (150 W), 20 000 lm (200 W), 100 lm/W
- 25 000 lm (210 W), 120 lm/W
- 3000 K och 4000 K
- Livslängd på 50 000 timmar (vid L70, Ta 25 °C)
- Ra ≥ 80
- McAdam (initialt): 5 steg
- Strålningsvinkel: 100 × 55°

Specifikation

- Skyddsklass I
- IP66
- IK08
- Omgivningstemperatur: -20 till 50 °C


	L	W	H
LEO LED FL IP66 75W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 100W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 150W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 200W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 210W 840	366	72	456



Ljusfördelning

Leo 15000lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %



Beställningsguide

Beskrivning	Vikt (kg)	E-nummer
★ LEO LED FL IP66 75W 830 PC	4,1	96632698
LEO LED FL IP66 75W 840 PC	4,1	96630252
★ LEO LED FL IP66 100W 830 PC	4,2	96632699
LEO LED FL IP66 100W 840 PC	4,2	96630253
★ LEO LED FL IP66 150W 830 PC	6,6	96632700
LEO LED FL IP66 150W 840 PC	6,6	96630254
★ LEO LED FL IP66 200W 830 PC	6,6	96632701
LEO LED FL IP66 200W 840 PC	6,6	96630255
★ LEO LED FL IP66 210W 830 PC	6,6	96632702
LEO LED FL IP66 210W 840 PC	6,6	96630256

★ Ny

Installation/Montering

- Lämplig för vägg- och takmontering
- Snabb och enkel installation tack vare universella monteringsfästen (0-300°)
- Fördragen 3m lång nätkabel och öppna kabeländar med tvärsnitt på 1mm² cross section

Material/Ytbehandling

Stomme: Formgjuten aluminium (<5% koppar)
 Fäste: Kolstål, grå (RAL 9006)
 Kupa: Härdad glas
 Lins: PC

Integrerad fotocell

Leos integrerade fotocell kan enkelt aktiveras/inaktiveras med brytaren på produktens baksida. Om fotocellen är aktiverad lyser Leo automatiskt från gryning till skymning. (Driftnivå: ca 20 lux PÅ, 75 lux AV).



Fem års garanti