

Leonie

LED-strålkastare

Ny

Möt Leonie

Leonie är liten men otroligt kraftfull och lyser upp mörka områden utomhus

- Mycket lätt, kompakt och strömlinjeformad design
- 4 olika lumenpaket mellan 800 lm och 5000 lm
- Monteringsbygel möjliggör enkelt montage
- Lämplig att använda tillsammans med närvarosensorn "LEONIE PLUG&PLAY MWS" (tillgänglig som tillbehör)
- Levereras komplett med nätkabel



800, 1800,
2700 och 5000
lumen



IP65-
klassad för
användning
utomhus



Spara upp till
70 % energi
jämfört med
halogen-
strålkastare



Robust
konstruktion



Närvarosensor
som tillval

Perfekt för ...



Fasader



Parkerings-
platser



Gångvägar




Trädgårdar

Information

- 800lm (10W), 80lm/W. 1800lm (20W), 90lm/W. 2700lm (30W), 90lm/W. 5000lm (50W), 100lm/W
- 4000K och 3000K
- Livslängd: 50000 timmar nominell livslängd (vid L70, Ta 25°C)
- CRI80
- MacAdam (inledningsvis): 5 steg
- Spridningsvinkel: 100 ± 5°


	L1	L2	W	H1	H2
LEONIE LED FL IP65 10 W 840	115	140	49	137	130
LEONIE LED FL IP65 20 W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 30 W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 50 W 840	155	164	54	172	150



Polär diagram

Leonie 5000 lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %



Beställningsguide

Beskrivning	Vikt (kg)	E-number
LEONIE LED FL IP65 10 W 840	0.45	E7767109
LEONIE LED FL IP65 20 W 840	0.53	E7767111
LEONIE LED FL IP65 30 W 840	0.53	E7767113
LEONIE LED FL IP65 50 W 840	0.77	E7767115
LEONIE LED FL IP65 10 W 830	0.45	E7767119
LEONIE LED FL IP65 20 W 830	0.53	E7767121
LEONIE LED FL IP65 30 W 830	0.53	E7767123
LEONIE LED FL IP65 50 W 830	0.77	E7767125
LEONIE PLUG&PLAY MWS	0.15	E7767117
LEONIE SPIKE	0.14	
LEONIE WALL BRACKET	0.3	96632214

Installation/montering

- Lämplig för vägg- eller takmontering
- Levereras med 63 cm lång nätkabel 2 x 1 mm
- Jordspett och väggfäste finns som monteringstillbehör

Material/finish

Hölje: aluminium, pulverlackad, grå, RAL 9006
Frontpanel: glas

Specifikation

- Klass I
- IP65
- IK08 (IK07 för sensorn LEONIE PLUG&PLAY MWS)
- Omgivningstemperatur: -30 till 40 °C

Närvarosensor

Området för rörelsedetektering och hur länge lampan lyser kan anpassas, och det finns även en dagsljussensor för ljusnivåer mellan 2 och 50 lux. Högsta monteringshöjd är 6 m.



Fem års garanti