

# Holly

Luminaria LED para exteriores de montaje en pared



Ideal para:  
Fachadas de edificios y zonas residenciales

De apariencia elegante, Holly es la combinación perfecta para cualquier pared.



IP65




IK04


- Diseño discreto y atemporal
- 3 diseños distintos (redondo, cuadrado y con corte transversal)
- Versiones con salida del reflector orientada hacia arriba y hacia abajo disponibles para crear un efecto bañador de pared
- Versiones sin salida hacia arriba disponibles para reducir la contaminación lumínica
- La placa trasera, con su diseño especial, proporciona flexibilidad de montaje
- Instalación rápida y sencilla gracias a la posición del bloque de terminales de 3 polos



Versión especial



Versión redonda y cuadrada



## Especificación

Clase eléctrica	I
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 a +40°C

## Instalación/montaje

Montaje



Instalación rápida y sencilla gracias a un bloque de terminales de 3 polos bien ubicado

La placa trasera de diseño especial proporciona más flexibilidad en el montaje

## Material/acabado

Cuerpo	Aluminio fundido RAL7016
Cubierta delantera	Vidrio transparente

## Información sobre la fuente lumínica

Temperatura de color	3000 K
Lúmenes	250 - 500 lm(8W)
Vida útil	50000 horas (@L80, Ta 25°C)

## Tipos de salidas de iluminación

	Redondo	Cuadrado	anillo
			
			

\*Sin contaminación lumínica, sin salida hacia arriba

## Guía de pedidos

Descripción	Referencia
HOLLY CONO CIRCULAR HACIA ABAJO IP65 300 830	96633683
HOLLY CONO CIRCULAR ARRIBA/ABAJO IP65 500 830	96633684
HOLLY CONO CUADRADO ABAJO IP65 300 830	96633685
HOLLY CONO CUADRADO ARRIBA/ABAJO IP65 500 830	96633686
HOLLY ANILLO PARED HACIA ABAJO IP65 250 830	96633687