

# Holly

Applique murale  
d'extérieur



Idéal pour:  
façades de bâtiments et bâtiments  
résidentiels

D'apparence élégante, Holly convient parfaitement à n'importe quel mur to: à tout type de mur.



IP65




IK04


- Design élégant et intemporel
- 3 formes différentes (ronde, carrée, semi-ouverte)
- Versions avec éclairage vers le bas et vers le haut pour un effet lumière rasante
- Versions vers le bas uniquement pour réduire les nuisances lumineuses
- Platine arrière spécialement conçue pour offrir une grande souplesse d'installation
- Installation rapide et facile grâce à un bornier à 3 pôles bien positionné



Version semi-ouverte



Version trapézoïdale, ronde ou carrée



## Caractéristiques

Classe électrique	I
Température de fonctionnement	-20 to +40 °C

## Installation/Montage

Montage



Installation rapide et facile grâce à un bornier à 3 pôles bien positionné  
Platine arrière spécialement conçue pour offrir une plus grande souplesse d'installation

## Matériaux/Finitions

Corps	Aluminium die-cast RAL7016
Fermeture	Verre transparent

## Informations LED

Température de couleur	3000 K
Lumen	250 - 500 lm (8W)
Durée de vie	50 000 heures (@L80, Ta 25 °C)

## Flux lumineux

	Ronde	Carrée	Semi-ouverte

\* Aucune nuisance lumineuse, aucune diffusion de la lumière vers le ciel

## Données commerciales

Description	SAP Code
HOLLY CONE ROUND DOWN IP65 300 830	96633683
HOLLY CONE ROUND UP/DOWN IP65 500 830	96633684
HOLLY CONE SQUARE DOWN IP65 300 830	96633685
HOLLY CONE SQUARE UP/DOWN IP65 500 830	96633686
HOLLY WALL CAN DOWN IP65 250 830	96633687