

Leonie

Projecteur LED



Idéal pour: façades de bâtiments, parkings, allées piétonnes et jardins

Compacte mais extrêmement puissante, Leonie illumine les zones extérieurs sombres.




- Fonctionnalité VARIO (interrupteur de température de couleur): permet de choisir la température de couleur sur site à l'aide d'un simple interrupteur
- Fonctionnalité FLEX (interrupteur d'intensité lumineuse): permet de choisir l'intensité lumineuse sur site à l'aide d'un simple interrupteur
- Compatible avec le système de câble THORNeco
- Design ultra léger, compact et épuré
- Support de fixation universel inclinable pour un montage facile au mur ou au plafond
- Version avec détecteur possible grâce à l'accessoire LEONIE PLUG&PLAY



	L	W	H1	H2
LEONIE IP65 16W	164	48	199	134
LEONIE IP65 40W	177	56	214	148

Dimensions (mm)



Caractéristiques

Classe électrique	I
Température de fonctionnement	-30 to +40 °C

Installation/Montage

Montage	Montage au mur ou au plafond Pré-câblé avec un câble d'alimentation de 55 cm de long et des extrémités de câble ouvertes Pied à piquer et support mural disponibles en accessoires
---------	--

Matériaux/Finitions

Corps	Aluminium, peinture poudre, RAL 7016 (gris anthracite)
Support	Acier au carbone, RAL 7016 (gris anthracite)
Fermeture	Verre

Informations LED

VARIO (Interrupteur de température de couleur)	3000 K, 3500 K & 4000 K
FLEX (Interrupteur d'intensité lumineuse)	16 W: 1000lm; 1500lm; 2000lm 40 W: 3300lm; 4000lm; 5000lm
Efficacité	jusqu'à 143lm/W
Durée de vie	50 000 heures (@L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Initial)	5

Gestion d'éclairage (par défaut)

Sensibilité	10%, 50%, 75%, 100%
Temporisation	5s, 90s, 5 min, 15 min
Lux	2lux, 10lux, 50lux, désactivé

Détecteur de présence

Le détecteur proposé en option garantit que le luminaire ne s'allume qu'en cas de besoin. Le champ et la durée de détection sont entièrement réglables, avec en plus un capteur de lumière du jour pour des niveaux d'éclairage compris entre 2 et 50 lux.



Données commerciales

Description	SAP Code
LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40	96635663
LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40	96635647
Accessories	
LEONIE VARIOFLEX PLUG&PLAY MWS	96635648
LEONIE VARIOFLEX WALL BRACKET	96635746
LEONIE VARIOFLEX SPIKE	96635649
Compatible avec le système de câble THORNeco	
CONNECTEUR SECTEUR	96633588
EXTERNAL INTEGRATOR	96633589
RALLONGE - 1m	96633584
RALLONGE - 2m	96633585
RALLONGE - 5m	96633586
RALLONGE - 10m	96633587
CONNEXION IP68 CONNECTOR	96632722
CONNECTEUR EN T	96633590
MULTICONNECTEUR	96633591

MWS: détecteur de présence à micro-ondes

MWS Détecteur de présence et luminosité

Zone de détection à une sensibilité de 100 %

