


Luca

Proyector LED



Ideal para: Comercios, supermercados, salas de exposiciones y bricolaje/muebles

Con su diseño moderno y su integración discreta, Luca pone el punto de mira y la atención donde debe estar.



IP20



CRI 90




S, M, L

- CRI 90 para una mejor reproducción del color para centrar la atención en el producto o el arte.
- Disponible en 3 tamaños: Pequeño (54 mm), Mediano (69 mm) y Grande (79 mm)
- Versátil: cada producto tiene dos lentes intercambiables que ofrecen diferentes ángulos de emisión de luz
- El mosaico de 90° y la rotación de 350° hacen que Luca se adapte a sus necesidades de visualización
- Adaptador universal adecuado para la mayoría de pistas trifásicas.



	Ø	W	H1	H2	Ángulo de emisión de luz
LUCA S	54	110	154	120	15°/38°
LUCA M	69	140	178	136	24°/38°
LUCA L	79	146	179	146	24°/38°

Dimensiones (mm)



Especificación

Clase eléctrica	I
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C a +35°C

Instalación/montaje

Montaje	Compatible con: GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, ZUMTOBEL, NORLUX, NUCO, NORDIC
---------	--

Material/acabado

Cuerpo	Aluminio fundido, blanco (RAL9016), negro (RAL9005)
--------	---

Información sobre la fuente lumínica

Interruptor de temperatura de color	3000K y 4000K
Lúmenes	S: 54 mm con 1200 lm(15W) y 15° o 38° ángulo de emisión de luz M: 69 mm con 2100 lm(23W) y 24° o 38° ángulo de emisión de luz L: 79 mm con 3200 lm(34W) y 24° o 38° ángulo de emisión de luz
Eficiencia	hasta 94 lm/W
Vida útil	50 000 horas (@L70, Ta 25°C)
CRI	>90

Guía de pedidos

Descripción	Referencia
LUCA S 38° 1400 930 WH	96635365
LUCA M 38° 2100 930 WH	96635367
LUCA M 38° 2100 930 BK	96635371
LUCA M 38° 2100 940 WH	96635375
LUCA L 38° 3200 930 WH	96635369
LUCA L 38° 3200 930 BK	96635373
LUCA L 38° 3200 940 WH	96635377