


Léonie

Projecteur compact



Petit mais extrêmement puissant, Léonie est adapté aux zones extérieures sombres

- Design ultra léger, compact et épuré
- 4 variantes, de 1000lm à 5000lm
- La fourche de fixation permet une installation en saillie, avec possibilité d'inclinaison vers le haut ou le bas
- Peut être utilisé avec le kit de détection de présence « PLUG&PLAY » (vendu en accessoire)
- Pré-câblé, longueur 63cm



1000, 2000,
3000, 5000lm,
100lm/W



Protection pour des applications extérieures



Jusqu'à 70% d'économies d'énergie par rapport aux projecteurs halogènes



Résistance aux chocs




Détecteur de présence en accessoire



Avec détecteur

Sans détecteur

Idéal pour ...



Façades de bâtiment



Parkings




Chemins




Jardins

	L1	L2	W	H1	H2
LEONIE LED FL IP65 10W 840	115	140	49	137	130
LEONIE LED FL IP65 20W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 30W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 50W 840	155	164	54	172	150



Photométrie

100lm/W



Léonie 5000lm

cd/klm ULOR : 0 %
DLOR : 100 %
LOR : 100 %

Informations LED

- 1000lm (10W), 2000lm (20W), 3000lm (30W), 5000lm (50W), efficacité jusqu'à 100lm/W
- Température de couleur 4000K et 3000K
- Durée de vie 50000 heures (@L70, Ta 25°C)
- IRC 80
- Tolérance de couleur MacAdam (initial) : 5
- Angle d'ouverture : de 100° ±5°

Installation/Montage

- Montage mural, au sol et sous auvent
- Livré avec un câble 3G 1mm², longueur 63cm
- Pied à piquer et support mural disponibles en accessoire

Caractéristiques

- Classe électrique : I
- IP65
- IK08 (IK07 pour le détecteur de présence PLUG&PLAY)
- Température ambiante : -30%/+40°C

Matériaux/Finitions

Corps : aluminium, finition peinture poudre, gris clair, proche RAL 9006

Face avant : verre


Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
LEONIE LED FL IP65 10W 840	0,45	96630335
LEONIE LED FL IP65 20W 840	0,53	96630336
LEONIE LED FL IP65 30W 840	0,53	96630337
LEONIE LED FL IP65 50W 840	0,77	96630338
LEONIE LED FL IP65 10W 830	0,45	96631096
LEONIE LED FL IP65 20W 830	0,53	96631097
LEONIE LED FL IP65 30W 830	0,53	96631098
LEONIE LED FL IP65 50W 830	0,77	96631099
Accessoires		
LEONIE DETECTEUR PLUG&PLAY MWS	0,15	96630339
PIED A PIQUER LEONIE	0,14	96631302
SUPPORT MURAL LEONIE	0,30	96632214

Détecteur de présence

Le détecteur de présence Plug&Play proposé en accessoire permet d'assurer que le projecteur est allumé uniquement lorsque cela est nécessaire. Le champs et la durée de détection sont entièrement réglables (par défaut 100 % et 5 s), avec en plus un capteur de lumière du jour pour des niveaux d'éclairage compris entre 2 et 50lux (off par défaut). La hauteur d'installation maximale est de 4 à 6 m.

Montage au mur



Sensibilité	h ₂	d ₂
100 %	7,5m	6m
75 %	5,5m	4,5m
50 %	3,5m	3m
10 %	1m	0,5m